Відеореєстратор Dahua DH-XVR5116HS-S2

Під замовлення



Виробник:	Dahua
Тип камер:	AHD/CVI/TVI, , , Аналог (CVBS), IP
Канальність:	16 x BNC + 8 x IP
Запис по входу BNC:	5MP-Lite/4MP-Lite/1080p, , 1080N / 720p
Запис IP (макс.):	8 MP, 5 MP, , 2 MP,
Аудіо:	1 / 1
Тривожні контакти:	Немає
Кількість HDD SATA:	1
Інтерфейси:	VGA, HDMI, RS-485

Опис

XVR-S2 - ідеальне рішення для модернізації існуючих систем відеоспостереження. XVR підтримує 5 форматів сигналів, такі як HDCVI, AHD, TVI, CVBS і IP. Розроблений як продукт повної сумісності, XVR може надати кінцевим користувачам простоту аналогової системи, а саме більш низьку вартість системи, просту установку і використання існуючого кабелю. Він ідеально підходить для широкого спектру застосувань, таких як громадська безпека, магазини, транспорт, захист будинку і освіта.

Smart H.264+

Смарт H.264+ високоякісне відео без навантаження на мережу, Smart H.264+ є оптимізованою реалізацією H.264. Забезпечує економію до 70% смуги пропускання мережі і ємності HDD в порівнянні з стандартним H.264

Автовизначення форматів
XVR автоматично розпізнає тип сигналу підключеної камери без будь-яких установок. Це робить роботу більш зручною.

Дозвіл IP 5Мп
XVR підтримує підключення IP камер з роздільною здатністю 5Мп (2560 x 1920).

Coaxial Audio/Upgrade/Alarm

Інтегрований дизайн може зменшити проблеми з електропроводкою, що робить його більш економічним і зручним для установки.

Smart Fan

Ця функція забезпечує автоматичне включення або виключення вентилятора в залежності від температури процесора, що дозволить продовжити термін служби вентилятора, а також зменшити від нього шум.

Spot вихід
Підтримує Spot вихід для підключення другого незалежного монітора VGA. Це дозволяє оператору переглядати заздалегідь обрані камери.

Відео аналітика IVS
Завдяки вбудованій інтелектуальній відеоаналітиці, XVR має можливість виявлення і аналізу об'єктів, що рухаються. Дозволяє виявляти в один період часу кілька об'єктів. Підтримує IVS правила, такі як: виявлення вторгнення в зону, виявлення перетину загородження, виявлення зміни кадру, виявлення залишених і втрачених об'єктів, розпізнавання осіб, підрахунок відвідувачів.

Face Detection
Це технологія використовується в різних додатках, дозволяє визначити і зберегти фото особи і виконати пошук.

Smart пошук
Ця функція допоможе вам виявити рух в обраній зоні відео потоку при відтворенні.

Відмінна якість зображення

Високопродуктивний чіп забезпечує відмінну якість зображення з поліпшеною передачею кольору.

Особливості:

- Підтримує запис звуку з камер CVI
- Вбудований процесор
- Двоканальне стиснення відео H.264+/H.264
- Підтримка HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP відеовходів
- Макс. 24-кан. входи IP-камери, кожен канал до 5 Мп; Максимальна пропускна здатність 96 Мбіт/с
- Інтелектуальний пошук і інтелектуальна відеосистема

Характеристики

Модель	**DH-XVR5116HS-S2**
Система	
Головний процесор	Вбудований процесор

Операційна система	Вбудована ОС LINUX
Дисплей	
Інтерфейс	1 HDMI, 1 VGA,
Дозвіл	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Поділ дисплея	1/4/8/9/16/25
OSD	Ім'я камери, час, втрата відеосигналу, замок камери, виявлення руху, запис
Виявлення відео і тривога	
Trigger Events	Запис, PTZ, Push відео, електронна пошта, FTP, Snapshot, зумер і спливаючі повідомлення
Відео детекція	Виявлення руху, зона детектора руху: 396 (22 x 18), втрата відеосигналу с камери
Тривожний вхід	немає
Релейний вихід	немає
Відео та аудіо	
Вхід аналогової камери	16 каналів, BNC
HDCVI камера	4Мп, 1080P @ 25 / 30к / с, 720P @ 50 / 60к / с, 720P @ 25 / 30к / с
AHD камера	4Мп, 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30к / с
TVI камера	4Мп, 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30к / с
CVBS камера	PAL / NTSC
Підключення IP камер	16 + 8, до 5Мп
Аудіо вхід / вихід	1/1 канал, RCA
2-х стороння розмова	Використовуючи канали аудіо вх / вих, RCA
Запис	
Відео / Аудіо кодек	H.264 / H.264+
Дозвіл	4M-N (1280x1440), 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF
Основний потік:	4M-N (1280x1440) / 1080P (1 ~ 15к / с); 1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30к / с)
Додатковий потік	D1 / CIF / QCIF (1 ~ 15к / с)
Швидкість передачі даних	1 ~ 6144 КБ / с.
Режим запису	Вручну, за розкладом: (Постійна, детекція, тривога), без запису
Запис інтервал	1 ~ 60 хв, Попередній запис: 1 ~ 30 сек, після запису: 10 ~ 300 сек
Відтворення і резервне копіювання	
Відтворення Sync	1/4/9/16
Режим пошуку	Час / Дата, Тривога, Детекція руху & Точний пошук (з точністю до секунди)
Функції відтворення	Відтворення, пауза, стоп, швидкий перегляд, повільний перегляд, наступний файл, попередній файл, наступна камера, попередня камера, повно екранний режим, повтор, вибіркове резервне копіювання, цифровий зум.

Резервний режим	Пристрій USB / Мережа
Мережа	
Ethernet	RJ-45 порт (1000M)
Мережеві функції	HTTP, IPv4 / IPv6, TCP / IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P, IP Search
Максимум Доступ користувача	128 користувачів
Сумісність	ONVIF 2.4.1, CGI Conformant
Смартфон	iPhone, IPad, Android, Windows Phone
Підтримка виробників	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more
Зберігання	
Внутрішній жорсткий диск	1 SATA порт, до 8 ТБ
eSATA	немає
Допоміжний інтерфейс	
Інтерфейс USB	2 порти, 1 USB 2.0, 1 USB 3.0
RS232	немає
RS-485	1 порт, для управлінням PTZ
Сертифікація	
Сертифікація	FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1 / IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1
Загальний	
Електроживлення	DC12V / 2A
Споживана потужність	10Вт (без HDD)
Робоча температура	-10 ~ +55 ° C
Робоча вологість	0% - 90%
Розміри (Ш × Г × В)	Compact 1U, 260x236x48 мм
Вага	0,75 кг (без жорсткого диска)