

Мобільний відеореєстратор Gazer MS504re

Знято з виробництва

Виробник:

[Gazer](#)



Опис

Професійний мобільний відеореєстратор для штатної установки Gazer MS504re відмінно підходить для організації відеореєстрації і відеомоніторингу в будь-якому виді транспорту: від легкового або вантажного автомобіля до пасажирського автобуса або поїзда. Модель MS504re призначена для локальної відеореєстрації, а також для створення системи віддаленого відеомоніторингу за транспортом. У відеореєстраторі передбачені 4 відеовходи, за допомогою яких підключаються відеокамери (їх установка можлива як всередині, так і зовні транспортного засобу), і 4 аудіовходи.

Модель Gazer MS504re має зручний інтерфейс з широким функціоналом, схожим з функціоналом відеореєстраторів для професійного відеоспостереження: настройка розкладу роботи, циклічний запис т.ін.

У меню відеореєстратора доступна настройка різних подій і реакцій на них: тривожний запис або автоматична резервна архівація даних при спрацьовуванні датчиків тривоги або руху, автоматична відправка E-mail або SMS оповіщень т.ін.

Використовуючи інтегрований 3G, який працює за технологією EVDO, можливо організувати повноцінний віддалений моніторинг і управління відеореєстратором MS504re або мережею таких пристроїв. Віддалений доступ до даної моделі проводиться за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення Gazer MCMS, веб-браузерів IE/Safari і мобільних пристроїв, що працюють на ОС Android/iOS. Здійснювати віддалений відеомоніторинг можливо не тільки для одного транспортного засобу самим власником (при використанні мобільного телефону або ПК), але і для великого автопарку професійними операторами (з допомогою ПЗ Gazer MCMS).

У професійному відеореєстраторі Gazer MS504re встановлений вбудований Wi-Fi модуль, який призначений для резервного копіювання даних в автоматичному режимі. У разі виявлення Wi-Fi мережі, заданої в настройках (наприклад, під час прибуття транспортного засобу на територію віщання мережі Wi-Fi), спеціальне ПЗ самостійно проведе резервне копіювання відеофайлів з відеореєстратора на стаціонарний сервер або ПК.

Крім мережевих інтерфейсів, в Gazer MS504re передбачені GPS-логгер і G-сенсор, завдяки чому

можна отримувати максимальну кількість додаткової інформації про характер пересування автомобіля і дорожню обстановку (швидкість, прискорення, координати), а також здійснювати передачу цих службових даних одночасно з відеопотоком.

Базова комплектація моделі MS504re включає необхідні кабелі, перехідники кріплення, необхідні для установки відеореєстратора. Також в комплект постачання входить перешкодостійкий блок живлення, призначений для використання від бортової мережі 12-24V. За рахунок функції автоматичного попереднього прогріву корпусу до необхідної температури включення, можливий запуск і подальша експлуатація пристрою в несприятливих температурних умовах від -30 °C до + 70 °C.

Габаритні розміри відеореєстратора відповідають стандарту 1DIN, завдяки чому його можна встановити у відповідне установочне місце в автомобілі. Завдяки спеціальній конструкції корпусу відеореєстратор також можна надійно закріпити на різних поверхнях в транспортному засобі. Корпус Gazer MS504re має високий ступінь вібростійкості, що забезпечує тривалу і безперебійну роботу. Фронтальна панель пристрою оснащена спеціальною знімною кишенею, призначеною для установки жорсткого диска 2,5" SATA. Дана особливість надає можливість використовувати твердотільні SSD-накопичувачі, які забезпечують безвідмовну роботу при різних прискореннях і вібраціях.

Характеристики

Модель	Gazer MS504re
Відеокодеки	H.264
Відеовходи	CVBSx4
Відеовиходи	CVBS, VGA
Аудіовходи	RCAx4, двосторонній аудіозв'язок
Тривожні входи	x 4
Входи автомобільних датчиків	x 9
Тривожні виходи	x 2
Роздільча здатність запису	D1 720 × 576
Загальна швидкість запису	25 к/с на кожен канал
Підключення до інтернету	Так, Wi-Fi, 3G
GPS приймач	Так
Підтримка Sim карти	Так, EVDO
Підтримка карт пам'яті	Так, SDHC до 32Gb
Віддалений доступ	Gazer MCMS/IE/Safari/iPhone/Android
Інтерфейси	RJ45, RS485, USB2.0 × 2
HDD	SATA 2,5" (до 2Тб)
Резервне копіювання	USB-накопичувач, WiFi
Управління	Миша, передня панель, пульт управління

ПЗ для відеомоніторингу в комплекті	Gazer MCMS
Споживаний струм	< 1,2 А
Живлення	8-36 V
Габарити (ШхГхВ)	DIN (178 × 50 × 180 мм)