# Відеореєстратор Tyto TS-24C XVR

Знято з виробництва








| | |
|---|---|
| Виробник: | Tyto |
| Вага (брутто): | 4.33 кг |
| Тип камер: | AHD/CVI/TVI, , , Аналог (CVBS), IP |
| Канальність: | 16 x BNC + 8 x IP |
| Запис по входу BNC: | 1080N / 720p, , |
| Запис IP (макс.): | 8 MP, 5 MP, , 2 MP, |
| Аудіо: | 16 / 1 |
| Тривожні контакти: | Немає |
| Кількість HDD SATA: | 1 |
| Інтерфейси: | HDMI, VGA, RS-485 |
| Гарантія: | 12 місяців |

Нові моделі



5MP-Lite/1080p [16+4] відеореєстратор Tyto D1S-20-D2 XVR
Код: 271196
Дізнатись ціну та наявність
Виробник: Tyto



5MP-Lite/1080p [16+4] відеореєстратор Tyto D1S-20 XVR

Код: 271005
Дізнатись ціну та наявність
Виробник: Tyto

# Опис

Мульти-форматний і гібридний відеореєстратор Tyto TS-24C XVR розроблений для підключення до 24 камер. Мульти-форматність відеореєстратора забезпечує сумісність з усіма існуючими форматами на ринку відеоспостереження: як з форматом HD (AHD / TVI / CVI), так і з класичним аналогом (CVBS). У вас більше не виникне питань на об'єкті, чи буде існуюча аналогова камера або нова HD камера Hikvision, Dahua працювати Tyto TS-24C XVR, відповідь однозначна так, буде.

За замовчуванням, гибридность Tyto TS-24C XVR дозволяє одночасно підключити до 16 камер HD (AHD / TVI / CVI) з максимальною роздільною здатністю до 3Мп і 8-й камер IP з дозволом до 4МП (по ONVIF, RTSP). При необхідності ви можете відключати аналогові входи, і задіяти виділений ресурс відеореєстратора на підключення додаткових IP камер (максимальна кількість підключаються камер IP дорівнює 24 для даної моделі).

Tyto TS-24C XVR здатний транслювати і записувати потокові відео по RTSP протоколу. При підключенні двох реєстраторів в LAN / WAN-мережу (бажано рознесених в різні місця), ви зможете записувати потоки з одного реєстратора на другий, дублюючи і підвищуючи, в тому числі, фізичну безпеку записів з критично важливих зон відеоспостереження.

Зазначені особливості продуктивності відеореєстратора дозволяють будувати функціональні та розгортаються системи відеоспостереження для приватних і корпоративних клієнтів.

Продукція, що поставляється в комплекті програма CMS Tyto (під ОС Windows) представляє можливість централізовано і дистанційно керувати пристроями ТМ Tyto, а так само організувати єдину систему відеомоніторингу. Вона має зручний і інтуїтивно-зрозумілим графічним, дружнім користувачеві інтерфейсом. Якщо у вас немає приводу для читання дисків, не біда, останню версію CMS Tyto можна скачати тут.

Мобільний доступ для смартфона або планшета (iOS | Android) дозволяє зручно переглядати онлайн відео з камер і працювати з записами архіву з будь-якої точки планети.

Tyto TS-24C XVR підтримує синхронну запис до 4-х аудіопотоків, має місце під установку одного жорсткого диска 3,5 "об'ємом до 6ТБ, 2xUSB для підключення мишки і копіювання архіву. Є виходи HDMI і VGA для підключення монітора.

Ергономічність, гнучкість і простота користування відеореєстратором, наявність дружніх програм, дозволяє легко і швидко будувати комплексні системи безпеки.

# Особливості відеореєстратора Tyto TS-24C XVR:

- Можливість гнучко розподіляти ресурси відеореєстратора між каналами
- Підтримка AHD / TVI / CVI камер з роздільною здатністю 3MP / 1080P / 720P
- Підтримка класичного «аналога»
- Автоопределение стандарту кольоровості PAL / NTSC
- Детекція руху з можливістю відправки знімків на Dropbox

- Коаксіальне управління AHD камерами (UTC-функція)
- Підтримка сервісу P2P (позбавляє від необхідності мати реальний IP адреса для віддаленого підключення)
- Зручне мобільний додаток на ANDROID / IOS

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Кодек стиснення | H.264 |
| Підключається тип камер | AHD/TVI/CVI/CVBS/IP |
| Операційна система | Linux (вбудована) |
| Аналоговий вхід | 16 входів (BNC) |
| IP вхід | до 24 каналів і «все» IP, максимальний вхідний потік 96 Мбіт / с |
| Аналоговий вхід + IP вхід (Одночасна робота) | 16 входів (BNC) + 8 IP (вхідний потік 64 Мбіт / с) |
| Аудіо входи / виходи | 4 вхідних каналу / 1 вихідний канал (RCA) |
| Відеовихід | HDMI/VGA: 1024*768,1280*1024,1440*900,1920*1080 |
| Перегляд | За аналоговим входам:<br>3MP(18к/с)/1080P/720P/960H<br>IP входів:<br>4MP/3MP1080P/720P/960H<br>Поділ дисплея: 1/4/6 / зміна вікон |
| Запис | За аналоговим входам:<br>3MP 12 к/с (по кожному каналу)<br>1080P(PAL):16 к/с (по кожному каналу)<br>720P(PAL):25 к/с (по кожному каналу)<br>960H(PAL):25 к/с (по кожному каналу)<br>IP входів:<br>4MP/3MP1080P/720P/960H (PAL): 25 к/с (по кожному каналу) |
| Вхідний потік для запису IP | 64 ~ 96 Мбіт / с (за замовчуванням 64 Мбіт / с в режимі 16 + 8, при кожному відключенні одного аналогового каналу вхідний потік зростає на 4 Мбіт / с, максимальний потік 96 Мбіт / с) |
| Вихідний потік | 64 Мбіт / с (на перегляд онлайн і віддаленої роботи з архівом) |
| Макс. декодування | 1080P: 8 каналів в режимі реального часу |
| Режим запису | Безперервно / За розкладом / За рухом |
| синхронне відтворення | 16 каналів |
| Мережа | LAN, DHCP, DDNS |
| Жорсткий диск | 1SATA HDD, до 6TB |
| Пентаплекс | Перегляд, запис, відтворення, копіювання і доступ по мережі |
| USB | 2xUSB (для миші і резервного копіювання / відновлення) |
| Тривожні входи / виходи | відсутні |
| PTZ Control | є (RS485) |
| Мобільний доступ | IOS, Android |
| Живлення | DC 12V/5A |
| Розмір | 300X230X53мм |

| | |
|---|---|
| Робоча температура / вологість | -10°C~+55°C/10%~90% |

Дані для підключення за замовчуванням:

| | |
|---|---|
| IP-адреса | 192.168.1.10 |
| Порти | HTTP, ONVIF: 80<br>Порт даних: 9000 |
| Логін/пароль | admin/12345678 |
| rtsp://192.168.1.10:554/ip01/0<br>rtsp://192.168.1.10:554/ch01/0 | ip - номер 1-го IP каналу<br>ch – номер 1-го аналогового каналу<br>0 – основний потік |

# Комплектація

| № | Найменування | Кількість |
|---|---|---|
| 1 | HD відеореєстратор Tyto | 1 шт. |
| 2 | Блок живлення 12 В, 3000 мА | 1 шт. |
| 3 | Миша USB | 1 шт. |
| 4 | Кабель передачі даних HDD SATA | 1 шт. |
| 5 | Комплект болтів кріплення HDD | 4 шт. |
| 6 | Інструкція | 1 шт. |
| 7 | Гарантійний талон | 1 шт. |