

Сигнальний кабель DCG Fire Alarm Cable J-Y(St)H 1x2x0.80mm BC F



Виробник:	DCG
Вага (брутто):	13 кг
Кількість провідників:	2
Матеріал провідників:	CU - мідь
Тип конструкції:	Екранований
Призначення:	Для пожежної сигналізації
Гарантія:	12 місяців

Опис

Призначення

Сигнальний кабель застосовується при стаціонарної установки систем відеоспостереження, домофонів, пожежної, охоронної та інших видів сигналізації. Він може прокладатися в:

- Приміщеннях
- Кабельних каналах
- Трубопроводах
- Тунелях

Кабель не поширює горіння при одинарному прокладанні.

Конструкція кабелю:

Сигнальний кабель DCG Fire Alarm Cable JY (St) H 1x2x0.80mm BC F містить 2 мідних моножилних провідника номінальним перетином 0,5 мм² в полівінілхлоридній ізоляції (PVC) з кольоровим маркуванням (біло-помаранчевий/ помаранчевий, білий-зелений/зелений, біло-синій/синій, біло-коричневий/коричневий). Зовнішня оболонка кабелю виготовлена з безгалогеного низькодимного матеріалу, що не розповсюджує горіння (LSZH) червоного кольору.

Для захисту від електромагнітних перешкод і наведень, в конструкції кабелю передбачений екран у вигляді алюмінієвої фольги, а також мідний, це не ізолюваний провідник, для відводу наведених струмів до системи заземлення.

Упаковка:

Сигнальный кабель поставляется в бухтах довжиною 305 м.

Розшифровка маркування сигнального кабелю DCG:

Fire Alarm Cable J-Y(St)H 1x2x0.80mm BC F



Характеристики

Количество проводников	2
Диаметр проводников, мм	0,8
Диаметр кабеля, мм	5,0
Сопротивление шлейфа на постоянном токе, Ом/100м	≤ 7,2
Сопротивление изоляции, МОм´км	>5000
Минимальный радиус изгиба, мм	50
Температура эксплуатации, °C	-30...+70