

Сигнальний кабель DCG Fire Alarm Cable J-Y(St)H 2x2x0.80mm BC F



Виробник:	DCG
Вага (брутто):	15 кг
Кількість провідників:	4
Матеріал провідників:	CU - мідь
Тип конструкції:	Екранований
Призначення:	Для пожежної сигналізації
Гарантія:	12 місяців

Опис

Призначення

Сигнальний кабель застосовується при стаціонарної установки систем відеоспостереження, домофонів, пожежної, охоронної та інших видів сигналізації. Він може прокладатися в:

- Приміщеннях
- Кабельних каналах
- Трубопроводах
- Тунелях

Кабель не поширює горіння при одинарному прокладанні.

Конструкція кабелю:

Сигнальний кабель DCG Fire Alarm Cable JY (St) H 2x2x0.80mm BC F містить 2 пари скручених мідних моножилних провідників номінальним перетином 0,5 мм² в полівінілхлоридній ізоляції (PVC) з кольоровим маркуванням (біло-помаранчевий/ помаранчевий, білий-зелений/зелений, біло-синій/синій, біло-коричневий/коричневий). Зовнішня оболонка кабелю виготовлена з безгалогеного низькодимного матеріалу, що не розповсюджує горіння (LSZH) червоного кольору.

Для захисту від електромагнітних перешкод і наведень, в конструкції кабелю передбачений екран у вигляді алюмінієвої фольги, а також мідний, це не ізолюваний провідник, для відводу наведених струмів до системи заземлення.

Упаковка:

Сигнальний кабель поставляється в бухтах довжиною 305 м.

Розшифровка маркування сигнального кабелю DCG:

Fire Alarm Cable J-Y(St)H 1x2x0.80mm BC F



Характеристики

Кількість провідників	4
Діаметр провідників, мм	0,8
Діаметр кабелю, мм	7,5
Опір шлейфа на постійному струмі, Ом/100м	≤ 7,2
Опір ізоляції, МОм´км	>5000
Мінімальний радіус вигину, мм	75
Температура експлуатації, °C	-30...+70