

Сигнальний кабель DCG AlarmCable 10core CCA unsh



Виробник:	DCG
Вага (брутто):	3 кг
Кількість провідників:	10
Матеріал провідників:	ССА - покритий міддю алюміній
Тип конструкції:	Неекраниваний
Гарантія:	12 місяців

Опис

Сигнальний кабель застосовується при стаціонарній установці систем відеоспостереження, домофонів, пожежної, охоронної та інших видів сигналізації.

І може прокладатися в:

- приміщеннях
- Кабельних каналах
- трубопроводах
- тунелях

Кабель не розповсюджує горіння при одинарному прокладанні.

Конструкція кабелю:

Сигнальний кабель DCG Alarm Cable 10 core CCA unsh представляє собою не екраниваний кабель з 10-ма обізнаними алюмінієвими, багатожильними провідниками з кольоровим маркуванням ізоляції провідників, і спільною зовнішньою оболонкою білого кольору.

Ізоляція провідників і оболонка кабелю виконані з ПВХ (PVC).

Упаковка:

Сигнальний кабель на 4 жили постачається по 10 бухт (100 м кожна бухта) в одній упаковці.

Розшифровка маркування сигнального кабелю DCG:



Характеристики

Діаметр кабелю, мм	4.7...5.0
Опір на постійному струмі, Ом/км	140
Температура експлуатації, °C	-20 ... +60
Мінімальний радіус вигину	10D
Опір ізоляції, МОм-км	> 2000