

Сигнальний кабель DCG AlarmCable 2core BC unsh

Під замовлення



Виробник: [DCG](#)

Вага (брутто): 1.35 кг

Кількість провідників: [2](#)

Матеріал провідників: [CU - мідь](#)

Тип конструкції: [Неекраниваний](#)

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

Сигнальний кабель застосовується при стаціонарній установці систем відеоспостереження, домофонів, пожежної, охоронної та інших видів сигналізації.

І може прокладатися в:

- приміщеннях
- Кабельних каналах
- трубопроводах
- тунелях

Кабель не розповсюджує горіння при одинарному прокладанні.

Конструкція кабелю:

Сигнальний кабель DCG Alarm Cable 2core BC unsh представляє собою не екраниваний кабель з 2 мідними багатожильними провідниками з кольоровим маркуванням ізоляції провідників, і спільною зовнішньою оболонкою білого кольору.

Ізоляція провідників і оболонка кабелю виконані з ПВХ (PVC).

Упаковка:

Сигнальний кабель на 2 жили постачається по 6 бухт (100 м кожна бухта) в одній упаковці.

Розшифровка маркування сигнального кабелю DCG:



Характеристики

Діаметр кабелю, мм	3,1...3,3
Опір на постійному струмі, Ом/км	120
Температура експлуатації, °C	- 20 ... + 60
Мінімальний радіус вигину	10D
Опір ізоляції, МОм-км	> 2000