

Сигнальний кабель DCG AlarmCable 4core CCA sh



Виробник:	DCG
Вага (брутто):	1.65 кг
Кількість провідників:	4
Матеріал провідників:	ССА - покритий міддю алюміній
Тип конструкції:	Екранований
Гарантія:	12 місяців

Опис

Сигнальний кабель застосовується при стаціонарній установці систем відеоспостереження, домофонів, пожежної, охоронної та інших видів сигналізації.

І може прокладатися в:

- приміщеннях
- Кабельних каналах
- трубопроводах
- тунелях

Кабель не розповсюджує горіння при одинарному прокладанні.

Конструкція кабелю:

Сигнальний кабель DCG Alarm Cable 4 core CCA sh представляє собою кабель з 4-ма обмідненими алюмінієвими, багатожильними провідниками з кольоровим маркуванням ізоляції провідників, і спільною зовнішньою оболонкою білого кольору. Для захисту від потужних перешкод і наведень, в конструкції кабелю передбачений екран у вигляді алюмінієвої фольги, а також обміднений алюмінієвий, не ізольований провідник, для відводу наведених струмів до системи заземлення.

Ізоляція провідників і оболонка кабелю виконані з ПВХ (PVC).

Упаковка:

Сигнальний кабель на 4 жили постачається по 10 бухт (100 м кожна бухта) в одній упаковці.

Розшифровка маркування сигнального кабелю DCG:



Характеристики

Діаметр кабелю, мм	4...4,2
Опір на постійному струмі, Ом/км	120
Температура експлуатації, °C	- 20 ... + 60
Мінімальний радіус вигину	10D
Опір ізоляції, МОм-км	> 2000