Будинковий підсилювач з підвищеним вихідним рівнем Arcotel HA836-220V



Виробник:	Arcotel
Вага (брутто):	1.417 кг
Тип підсилювачів:	домові
Гарантія:	12 місяців


Опис

Будинковий підсилювач Arcotel HA836-220V характеризується підвищеним вихідним рівнем, що дозволяє успішно застосовувати його в будинкових розподільчих мережах кабельного телебачення з великою кількістю абонентів.

Функціональні особливості

- будинковий підсилювач CATV з підвищеним вихідним рівнем
- AsGa гібридний вихідний підсилювач
- плавне регулювання підсилення і нахилу АЧХ
- 2 виходи (змінний вихідний дільник)
- контрольні точки на вході і виході
- вхідний і вихідні роз'єми укомплектовані переходами 5/8 "на F, що забезпечує більшу універсальність в підключенні
- розрядники по входу і виходах для захисту від перенапруги
- литий корпус з класом захисту корпусу IP66 для внутрішньої і зовнішньої інсталяції
- живлення від мережі AC 220В
- імпульсний блок живлення з високим ККД

Структурна схема підсилювача Arcotel HA836-220V



Характеристики

Позначення	**Од. виміру**	**HA836-220V**
Діапазон частот	МГц	47-862
Коефіцієнт підсилення	дБ	36
Максимальний вихідний рівень *	дБмкВ	105
Плавне регулювання підсилення	дБ	0…-20
Плавне регулювання нахилу	дБ	0…18
Нерівномірність АЧХ	дБ	±1
Коефіцієнт шуму	дБ	≤10
Затухання неузгодженості	дБ	≥15
Ослаблення на тестових точках	дБ	20
Номінальна напруга живлення (50Hz)	В	220
Споживана потужність	Вт	≤20
Робочий діапазон температур	ºС	-20…+50
Габаритні розміри**	мм	230(L) x 130 (W) x100(H)
Маса	кг	1,2

* СТВ, CSO ≤ -60 дБ при передачі 59 каналів PAL, нахил АЧХ 6 дБ, вихідний дільник FP-204
** з встановленими переходами 5/8-F