Широкосмуговий домовий підсилювач Bi-Zone HA803A(B)-R

Хіт



Виробник:	Bi-Zone
Тип підсилювачів:	домові
Гарантія:	12 місяців

Опис

Переваги:

- Гнучкість забезпечується вбудовуваними модулями зворотнього каналу: пасивним RP 30-01 (RP 65-01) і активним RA 30-01 (RA 65-01);
- Вбудовувані модулі легко замінюються без демонтажу підсилювача;
- Поставляються з вбудованими замикачами;
- Двотактний вихідний каскад;
- Вбудовані плавні регулятори посилення і нахилу АЧХ;
- Метало-пластиковий корпус для інсталяції всередині приміщень;
- Тестова точка на виході і затжим для заземлення.

Характеристики

Тип		HA803A-R	HA803B-R
Смуга частот	прямий канал	47/87 - 862 MHz	
	зворотний канал	5-30/65 MHz	
Коефіцієнт посилення		34 dB	

Нерівномірність АЧХ		± 0.5 dB	
Межі регулювання коефіцієнта посилення		0-20 dB	
Межі регулювання нахилу АЧХ		0-18 dB	
Максимальний вихідний рівень IMD3 = 60 dB (DIN45004B)		117 dBμV	
Коефіцієнт шуму		> 6 dB	
Ослаблення тестової точки		- 30 dB	
Споживана потужність	місцеве живлення	7 VA/230 V/50 Hz	-
	дистанційне живлення	-	5 VA/24-65 V/50 Hz
Габарити/Вага (в упаковці)		102 × 145 × 53 mm/0.6 kg	102 × 145 × 53 mm/0.4 kg

Інформацію про активны і пасивны модулы зворотнього каналу в підсилювач серії HA803A(B)-R Ви можете прочитати тут .