Домовий підсилювач TERRA HS003

Знято з виробництва



Виробник:	TERRA
Вага (брутто):	0.83 кг
Тип підсилювачів:	з розщепленням діапазону
Гарантія:	12 місяців

Опис

Переваги:

- підсилювач з розщепленням діапазону для індивідуального та колективного прийому;
- вбудовані атенюатори та коректори для VHF і UHF діапазонів;
- роз'єми типу "F".

Характеристики

Тип	HS 003	
Смуга частот	VHF: 47-414 MHz	UHF: 470-862 MHz
Коефіцієнт посилення	29-33 dB	33-39 dB
Нерівномірність АЧХ	± 0.75 dB	
Межі регулювання коефіцієнта посилення	0 ...- 20 dB	
Межі регулювання нахилу АЧХ	0 ...- 18 dB	0 ...- 8 dB
Максимальний вихідний рівень IMD3 = 60 dB (DIN45004B)	119 dBµV	117 dBµV
Максимальний вихідний рівень IMD2 = 60 dB (EN50083-3)	116 dBµV	114 dBµV
Вхідний і вихідний коефіцієнт відбиття	> 14 dB	> 10 dB
Коефіцієнт шуму	< 6 dB	
Споживана потужність *	8.5 VA/220 V/50 Hz	
Діапазон робочих температур	- 20° C - + 50° C	
Габарити	232 × 108 × 46 mm	
Вага (в упаковці)	0.83 kg	

* - без зовнішнього навантаження по ПТ