

Мультидіапазонні підсилювачі TERRA серії MA024



Виробник:

[TERRA](#)

Тип підсилювачів:

[багатовхідні](#)

Опис

Переваги:

- захист і індикація перевантаження по ПТ;
- регульовані атенюатори по кожному входу;
- можливість подачі живлення на кожен вхід і 2.1/5.5 mm гніздо ПТ;
- роз'єми типу F;
- 2.1/5.5 mm гніздо Пт

Характеристики

ТИП		MA024
Коефіцієнт посилення	VHFI + FM (47- 10 8 MHz)	30 dB
	VHFIII (174-230 MHz)	30 dB
	UHF (470-862 MHz)	2 × 34 dB
Кількість входів		4
Коефіцієнт шуму, типовий		< 5 dB (VHF) ; < 7 dB (UHF)
Максимальний вихідний рівень, типовий		115 dBμV
Регулювання посилення		0 ÷ -20 dB
Коефіцієнт відображення		& gt; 1 0 dB
Зовнішнє споживання ПТ		12 V/0.1 A max.
Споживана потужність **		230 V/50 Hz /9 W
Діапазон робочих температур		- 20° ÷ + 50° C

Габарити	128 × 201 × 53 mm
Вага (в упаковці)	0.7 7 kg

* - два входи з різним посиленням.

** - без зовнішнього навантаження по ПТ