

Підсилювачі квартирної розводки TERRA серії AS033, AS033R30, AS033R65, AS034, AS035, HS013A, HS014A

Знято з виробництва

Виробник:

[TERRA](#)

Тип підсилювачів:

[квартирної розводки](#)



Нові моделі



[Підсилювачі квартирної розводки TERRA серії AS036, AS038, AS039 CabrioLINE](#)

Модифікації

- # Код Найменування
- 1051870TERRA AS036
- 2051207TERRA AS039
- 3053408TERRA AS038

Дізнатись ціну та наявність

Виробник: TERRA



[Підсилювачі квартирної розводки TERRA серії HS018, HS019 CabrioLine](#)

Код: 168214

Виробник: TERRA

Опис

Переваги:

- підсилювачі з двома виходами (AS034 - з трьома; AS035 - з чотирма виходами) для мережі невеликих приміщень;
- вбудоване джерело живлення;
- екранований металевий корпус всередині пластикової оболонки.

AS033, AS034 (знятий з виробництва, заміна - нові [HS016 - HS019](#) і [AS036 - AS039](#)), **AS035**

- Підсилювачі з регулюванням посилення.

AS033R30, AS033R65

- Підсилювачі такі ж, як AS033, тільки з зворотним каналом 30 М Hz і 65 MHz.

HS013A (знятий з виробництва, заміна - нові [HS016 - HS019](#) і [AS036 - AS039](#)), **HS014A**

- з розщепленням діапазону і роздільним регулюванням посилення в МВ і ДМВ діапазонах

Характеристики

Тип		AS033	AS033R30	AS033R65	AS034	AS035	HS013A (знятий з виробництва, заміна - нові HS016 - HS019 і AS036 - AS039)	HS014A
Кількість виходів		2			3	4	2	
Частотний діапазон	прямий канал	47 - 862 МГц		87 - 862 МГц	47 - 862 МГц		47-400/470-862 МГц	
	зворотній канал	-	5 - 30 МГц	5 - 65 МГц	-		-	

Коефіцієнт підсилення *	16 дБ/47 МГц; 20 дБ/862 МГц		22 дБ	VHF 12 дБ UHF 22 дБ
Межі зміни коефіцієнта підсилення	0 ÷ -16 дБ		VHF 0 ÷ -15 дБ; UHF 0 ÷ -12 дБ	
Макс. вихідний рівень IMD3 = 60 дБ (DIN45004B)	104 дБмкВ *	100 дБмкВ	103 дБмкВ *	
Макс. вихідний рівень IMD2 = 60 дБ (EN50083-3)	95 дБмкВ *	-	95 дБмкВ *	
Коефіцієнт шуму	<7 дБ		VHF <4.5 дБ; UHF <3 дБ	
Споживана потужність	230 В/50 Гц/3 W			
Діапазон робочих температур	-20° ÷ + 50°C			
Габарити/Вага (в упаковці)	78 × 118 × 47 мм/0.36 кг	85x118x47 мм/0.37 кг	78 × 118 × 47 мм/0.36 кг	

* - при навантаженому іншому симетричному виході (AS034 - дві симетричні, третій -6 dB)