

Будинкові підсилювачі TERRA серії HA013, HA023, HA023R30, HA023R65

Знято з виробництва



Виробник: [TERRA](#)

Тип підсилювачів: [домові](#)

Нові моделі



[Будинкові підсилювачі середньої потужності TERRA серії HA024 Cabrio LINE](#)

Код: 052071

Дізнатись ціну та наявність

Виробник: TERRA

Опис

Переваги:

- Двотактний вихідний каскад;
- Вбудоване джерело живлення;
- Метало-пластиковий корпус.

HA013 (знятий з виробництва, заміна - нові [HS016 - HS019](#) і [AS036 - AS039](#)) :

З фіксованою корекцією АЧХ 4 дБ і плавним регулятором підсилення.

HA023:

З плавними регуляторами підсилення і нахилу АЧХ.

HA023R30, HA023R65:

Характеристики аналогічні HA023, тільки з пасивним зворотним каналом 30 МГц і 65 МГц.

Характеристики

Тип		HA013 (знятий з виробництва, заміна - нові HS016 - HS019 і AS036 - AS039)	HA023	HA023R30	HA023R65
Частотний діапазон	прямий канал	47 - 862 МГц			87 - 862 МГц
	зворотній канал	-	-	5 - 30 МГц	5 - 65 МГц
Коефіцієнт підсилення		20 дБ/47 МГц; 25 дБ/862 МГц	28 дБ		
Нерівномірність АЧХ		± 0.7 дБ	± 0.5 дБ	± 0.7 дБ	
Межі регулювання підсилення		15 дБ	20 дБ		
Межі регулювання нахилу АЧХ, типові		-	18 дБ		
Макс. вихідний рівень IMD3 = 60 дБ (DIN45004B)		114 дБмкВ			
Макс. вихідний рівень IMD3 = 60 дБ (EN50083-3)		108 дБмкВ			
Макс. вихідний рівень IMD2 = 60 дБ (EN50083-3)		108 дБмкВ			
Вхідний і вихідний коефіцієнт відбиття *		>10 дБ	>14 дБ *		
Коефіцієнт шуму		<7 дБ			
Споживана потужність		3 ВА/230 В/50 Гц			
Діапазон робочих температур		- 20 ° ~ + 50 ° C			
Габарити/Вага (в упаковці)		96 × 129 × 50 мм/0.45 кг	88 × 128 × 50 мм/0.5 кг		

* - при $f \geq 40$ МГц, коефіцієнт відбиття ≥ 14 дБ (40 МГц) - 1.5 дБ/октава.