

Відеокамера Ubiquiti UniFi Video Camera 4rd Generation Pro (UVC-G4-PRO)



Виробник:	Ubiquiti
Вага (брутто):	1.156 кг
Гарантія:	12 місяців

Опис

Відеокамера Ubiquiti UniFi Video Camera 4rd Generation Pro (UVC-G4-PRO), IP67, Optical zoom (3x), H.264, 4K Ultra HD 3840 * 2160 (1 / 1,8 "8-Megapixel OS08A20 Sensor) 24 кадрів / сек, F 4.24 - 12.66 mm, f / 1.53 - f / 3.3, ІЧ-підсвічування з автоматичним ІЧ-фільтром (20м), вбудований мікрофон, блок живлення: 24V, 0.5A PoE (в комплекті), indoor / outdoor (тип кріплення: на щоглу / стіну / стелю).

Знімайте кожен деталь за допомогою камери UVC-G4-PRO з роздільною здатністю 4K.

UVC-G4-PRO - це в асортименті Ubiquiti найпотужніша камера з великим 1 / 1,8-дюймовим датчиком, 3-кратним оптичним зум-об'єктивом з живленням і вбудованими потужними інфрачервоними світлодіодами для нічного бачення.

Об'єктив із широкою діафрагмою, датчик зображення великого розміру і потужні світлодіоди забезпечують виняткову чіткість і продуктивність при слабкому освітленні.

UniFi Protect Controller - це потужна інтегрована платформа IP-відеоспостереження, призначена для роботи з камерами UniFi Protect і додатком UniFi Protect.

Керуйте камерами за допомогою нового UniFi Controller Cloud Key G2 Plus (UCK-G2-PLUS).

Він розроблений для легкого налаштування і швидкого розгортання, являє собою компактне рішення «plug-and-play» для управління вашими камерами. Записуйте до 1600 годин відеозаписів за допомогою доданого жорсткого диска ємністю 1 ТБ або поставте жорсткий диск більшої ємності, щоб зберігати ще більше відео.

Регульоване кріплення дозволяє встановити її на плоску поверхню або опору.

Характеристики

Розміри (без монтажно́ї пластини)	Ø 86 x 153 мм (Ø 3,39 x 6,02 ")
Вага (без монтажно́ї пластини)	700 г
Мережевий інтерфейс	(1) Порт 10/100/1000 Ethernet
інтерфейс управління	Керований режим UniFi Protect Автономний режим Camera Integrated Web UI
Матриця	OS08A20, 1 / 1,8 "
Об'єктив	F 4,24 - 12,66 мм; f / 1,53 -f / 3,3
ІК-світлодіоди нічного режиму з механічним ІЧ-фільтром	-
Мікрофон	так
Кнопка скидання на заводські налаштування	-
Метод живлення	IEEE 802.3af / at
Блок живлення	802.3af / 802.3at або UniFi PoE Switch
Максимальна споживана потужність	12,5 Вт
Монтаж	на стіну / стелю / стовп
Робоча температура	від -20 до 50 ° С (від -4 до 122 ° F)
Робоча вологість	від 0 до 90% без конденсації
Всепогодний	IP67
Стиснення відео	H.264
Розширення	4K Ultra HD (3840 x 2160)
Максимальна частота кадрів	24 FPS
Налаштування зображення	Відображення, Яскравість, Контраст, WDR, Відтінок, Інфрачервоний, Різкість, Насиченість, шумозаглушення, зменшення мерехтіння 50/60 Гц
Кути огляду	Wide: 108 ° (Г), 58 ° (В), 125 ° (Д) Tele: 37 ° (Г), 20 ° (В), 43 ° (Д) (Д)