


IP-камера Tyto IPC 5D28-KS-30 (5МП купольна 2.8мм SD/MIC)



Виробник:	Tyto 
Вага (брутто):	0.6 кг
Тип корпусу:	Купольний
Встановлення:	Зовнішня
Відео кодек:	H.265, H.264+, H.264
Роздільна здатність:	5 Мп
Чутливість (колір):	0.07
Тип об'єктива:	Фіксований
Кут огляду по гориз.:	90-105° (2.8мм)
ІЧ-підсвічування:	30 м
Живлення:	DC 12В/POE (802.3af)
Особливості:	Запис на SD карту, Вбудован. мікрофон
Гарантія:	12 місяців

Опис

Купольна IP камера Tyto 5D28-KS-30 формує відео з роздільною здатністю до 2592x1944 (5МП) і має широкий кут огляду. Дані властивості камери дозволяють отримувати високу деталізацію зображення і спостерігати за великою територією.

Можливість установки SD карти дозволяє здійснювати резервний запис на випадок збою підключення до камери, або використовувати камеру з установкою запису без відеореєстратора.

Важливою особливістю є наявність вбудованого мікрофона. Аудіо моніторинг допоможе превентивно виявляти загрози та вести запис звуку.

Особливості:

- Сенсор 1 / 2.7 "CMOS с функцією low light
- Відеопотік: 5МП @ 15 к / с або 4МП при 20 к / с (H.265)
- Об'єктив f = 2.8 (кут огляду гір. 103 °)
- DWDR / 3D DNR / BLC / HLC / Private zone
- Micro SD до 128 Гб, вбудований мікрофон

Характеристики

Сенсор	5МП 1/2.7" CMOS
Мак. роздільна здатність	2592×1944
Об'єктив	2.8 мм
Кут огляду	Г: 103°; В: 59°
Мін. освітленість	0.07 Лк @ F2.0 (1/5с); 0 с ІЧ
Дальність ІЧ-підсвітка	до 30м
Режим день/ніч	Авто / Кол / ЧБ / за розкладом
Кодек відео	H.265 / H.264 / MPEG (для 2-потіка)
Відео потоки:	Основний: 2592×1944 @ 15 к/с; вторинний: 640×480 @ 15 к/с Основний: 2592×1520 @ 20 к/с; вторинний: 640×480 @ 20 к/с
Додаткові функції:	D WDR, 3D DNR, HLC, BLC, Private zone
Мережеві протоколи:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, NTP/DST, UPnP, SNMP, IP Filter, Email
Протоколи сумісності:	ONVIF 2.6 (Profile S,G), RTSP
Мережевий інтерфейс:	RJ-45 10/100Мбит/с
Аудіо:	Вбудований мікрофон
Тривожні контакти (I/O):	-
Тривога	Рух; закриття об'єктиву; детекція звуку;
Відеоаналітика	-
Сховище:	micro SD (до 128 Гб) / DROPBOX / FTP
Живлення і споживання:	DC 12В / PoE (802.3af), 6Вт
Вимоги використання:	-30 °С ~ 60 °С, вологість 95% чи менше
Ступінь захисту корпусу (матеріал):	IP66 (метал)
Розмір і віга	Ø100x90мм; 350 грам

IP-адрес за замовчуванням	192.168.1.168
---------------------------	---------------

Порти даних (WEB / Private / ONVIF / RTSP /HTTPS)	80 / 9000 / 80 / 554 / 443
RTSP URL за замовчуванням	rtsp://192.168.1.168:554/ip01/0
Логін/пароль за замовчуванням	admin/ пароль необхідно створити при першому включенні
Підключення	IE / VMS / APP RXCamView

Відгуки

{reviews}