IP-камера Tyto IPC 5D36-KS-30 (5МП купольна 3.6мм SD/MIC/PIR)

Знято з виробництва





Виробник:	Tyto
Вага (брутто):	0.72 кг
Тип корпусу:	Купольний (Eyeball)
Встановлення:	Зовнішня
Відео кодек:	H.265+, H.265, H.264+, H.264, ,
Роздільна здатність:	5 МП (16:9)
Чутливість (колір):	
Тип об'єктива:	Фіксований
Кут огляду по гориз.:	~ 90° (3.6мм)
Підсвічування:	до 30 м
Живлення:	DC 12В/POE (802.3af)
Особливості:	Запис на SD карту, Вбудован. мікрофон, Датчик руху (PIR-датчик)
Гарантія:	12 місяців

Опис

Купольна IP камера Tyto 5D36-KS-30 (PIR) формує відео з роздільною здатністю до 2592x1944 (5МП) і має широкий кут огляду. Дані властивості камери дозволяють отримувати високу деталізацію зображення і спостерігати за великою територією.

Модель має вбудований охоронний датчик руху (PIR), який позбавляє від помилковості спрацьовувань руху з використання відеодетекції. PIR-датчик виявляє об'єкти на відстані до 7 м з кутом захоплення до 120 °. Ця функція підвищує рівень захищеності об'єкта.

Можливість установки SD карти дозволяє здійснювати резервну запис на випадок збою підключення до камери, або використовувати камеру з установкою записи без відеореєстратора.

Важливою особливістю є наявність вбудованого мікрофона. Аудіо моніторинг допоможе превентивно виявляти загрози та вести запис звуку.

Особливості:

- Сенсор 1 / 2.7 "CMOS с функцією low light
- Відеопотік: 5МП @ 15 к / с або 4МП при 20 к / с (H.265)
- Об'єктив f = 3.6 (кут огляду гір. 89 °)
- DWDR / 3D DNR / BLC / HLC / Private zone
- Micro SD до 128 Гб, вбудований мікрофон, вбудований охоронний датчик (PIR)

Характеристики

Сенсор	5МП 1/2.7" CMOS
Мак. роздільна здатність	2592×1944
Об’єктив	3.6 мм
Кут огляду	Г: 87°; В: 49°
Мін. чутливість	0.007 Лк @ F2.0 (1/5с); 0 с ІЧ
Дальність ІЧ-підсвітка	до 30м
Режим день/ніч	Авто / Кол / ЧБ / за розкладом
Кодек відео	H.265/H.264
Основний потік (макс. значення):	15 к/с : 2592×1944 (5МП) 20 к/с : 2592×1520 (4МП)
Вторинний потік (макс. значення):	15 к/с : 640×480
Додаткові функції:	D WDR, 3D DNR, HLC, BLC, Private zone
Мережеві протоколи:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, NTP/DST, UPnP, SNMP, IP Filter, Email
Протоколи сумісності:	ONVIF 2.6 (Profile S,G), RTSP
Мережевий інтерфейс:	RJ-45 10/100Мбит/с
Аудіо:	Вбудований мікрофон
Тривожні контакти (I/O):	-
Тривога	Рух; закриття об'єктиву; детекція звуку/PIR;
Відеоаналітика	-
PIR-датчик	Вбудований (7м/120°)
Сховище:	micro SD (до 128 Гб) / DROPBOX / FTP
Живлення і споживання:	DC 12В / PoE (802.3af), 6Вт
Вимоги використання:	-30 °C ~ 60 °C, вологість 95% чи менше
Ступінь захисту корпуса (матеріал):	IP66 (метал)
Розмір і віга	Ø100x90мм; 450 грам

IP-адрес за замовчуванням	192.168.1.168
Порти даних (WEB / Private / ONVIF / RTSP /HTTPS)	80 / 9000 / 80 / 554 / 443
RTSP URL за замовчуванням	rtsp://192.168.1.168:554/ip01/0
Логін/пароль за замовчуванням	admin/ пароль необхідно створити при першому включенні
Підключення	WEB / VMS / APP RXCamView