

IP міні-купольна відеокамера Dahua DH-IPC-D1A30P (2.8 мм)

Під замовлення



Виробник:	Dahua
Тип корпусу:	Купольний (Eyeball)
Встановлення:	Внутрішня, Зовнішня
Відео кодек:	H.264
Роздільна здатність:	3 МП
Чутливість (колір):	0.01-0.09
Тип об'єктива:	Фіксований
Кут огляду по гориз.:	90°-110° (2.8мм)
Підсвічування:	до 30 м
Живлення:	DC 12В/POE (802.3af)
Особливості:	Підтримка ANR

Опис

EZIP - це нова серія IP камер Dahua початкового рівня. У зв'язку з її невеликою вартістю і простотою у використанні підходить для простих IP систем відеоспостереження. Серія EZIP - відмінна альтернатива переходу від аналогової до IP системи.

True Day/Night

Механічний ІЧ-фільтр з режимом день/ніч, робить цю камеру ідеальною для середовища із змінним освітленням, іншими словами, забезпечуючи кольорове зображення при нормальному освітленні і автоматичне перемикання в чорно-білий режим при недостатньому освітленні.

Інтелектуальне ІЧ підсвічування (Smart IR)

Наявність ІЧ підсвічування дає можливість використовувати камеру в умовах повної темряви. Функція регулює інтенсивність випромінювання для отримання найбільш ефективного зображення в умовах недостатнього освітлення або повної темряви.

Захист

Підтримка $\pm 10\%$ допустимого відхилення вхідної напруги, камера підходить навіть для

нестабільних умов вуличного застосування. Грозозахист по напрузі до 6 кВ забезпечує надійний захист.

Технологія Smart H.264+

Передача відеопотоків високої якості без високого завантаження мережевої інфраструктури, Smart H.264+ є оптимізованою реалізацією кодека H.264. Smart H.264+ є адаптивною технологією кодування і включає в себе: динамічний GOP, динамічний ROI, гнучку багатокадрову конструкцію опорного кадру і інтелектуальне придушення шумів, забезпечуючи економію до 70% пропускної здатності в порівнянні з кодеком H.264.

Переворот зображення (Image flip)

Функція Image flip дозволяє повертати зображення камери з кроком 90° для кращої оптимізації відео.

Сумісність

Камера підтримує протокол ONVIF (Open Network Video Interface Forum), що забезпечує роботу камери з пристроями та програмним забезпеченням інших виробників.

Особливості:

- Матриця 1/3 "3 Megapixel progressive scan CMOS
- Стиснення: H.264 / H.264+, кодування в 2х потоках
- Запис: 20 к/с @ 3М (2048x1536), 25 к/с @ 1080p (1920x1080)
- DWDR, Day / Night (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Множинний моніторинг мережі: веб-переглядач, CMS (DSS / PSS) & DMSS
- f = 2.8 мм, ІЧ підсвічування 30 метрів
- IP67, IK10, PoE

Характеристики

Модель	DH-IPC-HDBW1320EP-S2-EZIP
Камера	
Матриця	1/3 "3 Megapixel progressive CMOS
Робоча область матриці	2048 (H) x1536 (V)
ROM / RAM	128Мб / 16Мб
Система сканування	Progressive
Мін. чутливість	0.1 Люкс / F2.0 (Колір), 0 Люкс з ІК
Відношення сигнал / шум	> 50дБ
ІЧ підсвічування	30 метрів
Управління підсвічуванням	авто / вручну
Кількість ІЧ діодів	24
Об'єктив	
Тип	фіксований

Кріплення	Board-in
Фокусна відстань	f = 2.8 мм
Макс. апертура	F2.0
Кути огляду	H: 92 °, V: 51 °
Оптичне збільшення	немає
Управління фокусом	фіксована
Поворот / нахил	
Поворот / нахил / обертання	Поворот: 0 ° -355 °; нахил: 0 ° -65 °; обертання: 0 ° -355 °
Відео	
Відео стиснення	H.264+ / H.264
Можливості потокової передачі	2 потоку
Роздільна здатність	3М (2048x1536) / 1080p (1920x1080) / 720p (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) / CIF (352x288 / 352x240)
Частота кадрів	3М (1-20 к / с) / 2М (1-25 к / с) D1 / CIF (1 ~ 25 к / с)
Управління бітрейтом	CBR / VBR
Швидкість передачі	H.264: 24-8192Кб / с
День ніч	Авто (ICR) / колір / ч-б
BLC режими	BLC / HLC / DWDR
Баланс білого	Авто / натуральний / вуличне освітлення / внутрішні освітлення / ручний
Gain Control	Авто / ручний
Придушення шуму	3D-DNR
Детектор руху	вкл / викл, 4 зони
ROI	вкл / викл, 4 зони
EIS	немає
Smart ІЧ	підтримує
Цифрове збільшення	16x
Поворот кадру	0° / 90° / 180° / 270°
Дзеркальне відображення	вкл/викл
Приватні маски	вкл/викл, 4 зони
Аудіо	
Стиснення	немає
Мережа	
Ethernet	RJ -45 (10 / 100Base -T)
Мережеві функції	HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP
Відкриті протоколи	ONVIF, PSIA, CGI
Метод мовлення	Одноадресна / багатоадресна розсилка
Макс. користувачів	10/20
Web браузер	IE, Chrome, Firefox, Safari

Віддалена робота	Smart PSS, DSS, Easy4ip
Смартфони	iPhone, iPad, Android Phone
Сховище	NAS, local PC
Сертифікація	
Сертифікація	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B
Інтерфейс	
Відео інтерфейс	немає
Аудіо інтерфейс	немає
RS485	немає
Тривога	немає
Загальна	
Електроживлення	DC 12В, PoE (802.3af) Class 0
Споживана потужність	4,5 Вт
Робоча температура	-30 ° C ~ + 60 ° C
Вологість	менше 95%
Клас захисту	IP67, IK10
Розміри	109.9 x 81 мм
Матеріал	метал
Вага	340г