

IP відеокамера Dahua DH-IPC-K35P

Під замовлення



Виробник:	Dahua
Вага (брутто):	0.35 кг
Тип корпусу:	Куб (Cube)
Встановлення:	Внутрішня
Відео кодек:	
Роздільна здатність:	3 МП
Чутливість (колір):	
Тип об'єктива:	Фіксований
Кут огляду по гориз.:	90°-110° (2.8мм)
Підсвічування:	
Живлення:	Без POE
Особливості:	Запис на SD карту , Вбудован. мікрофон , Тривожний вхід/вихід (I/O) , Wi-Fi , Датчик руху (PIR-датчик)
Гарантія:	12 місяців

Опис

DH-IPC-K35P - це IP-камера з можливістю підключення по бездротовій мережі Wi-Fi та Ethernet. Камеру можна встановлювати в приміщеннях, наприклад, в квартирі, приватному будинку або офісі. Її легко налаштовувати як на різних мобільних пристроях, так і на комп'ютерах з найпопулярнішими операційними системами і використовувати як побутову або професійну камеру відеоспостереження.

Dahua DH-IPC-K35P - внутрішня бездротова камера, має фіксований об'єктив 2,8мм, з кутом огляду 100 град. по горизонталі. Максимальна роздільна здатність картинки 3MPix (2304x1296p) при 20 к/с. Вбудоване нічне ІЧ-підсвічування забезпечує камері видимість в повній темряві на відстані до 10 метрів. Також є слот для MicroSD карти пам'яті (об'ємом до 128Gb) мікрофон і динамік. Живиться камера від зовнішнього блоку живлення DC 12В.

На основі IP-камер Dahua DH-IPC-K35P і відеореєстратора Dahua можна зібрати якісну, надійну і зручну в експлуатації систему відеоспостереження з високою роздільною здатністю. З можливістю локального перегляду через монітор і віддаленого доступу через інтернет.

Для перегляду на комп'ютерах і ноутбуках на базі Windows і MacOS виробник випустив дуже зручний і сучасний додаток - Dahua Smart PSS. Це професійне ПЗ дозволяє перегляд зображення відеоспостереження в режимі реального часу не тільки з IP-камер але і реєстраторів Dahua. Можливість відображення на одному моніторі до 64 камер з різних відеореєстраторів або камер окремо, перегляд архіву записів, запис відеоданих, управління тривожними сигналами, E-map, ТВ-стіни та багато іншого. Додавання пристроїв за IP адресою, P2P коду або DynDNS. За допомогою додаткового модуля PC-NVR можна перетворити Ваш комп'ютер в повноцінний відеореєстратор. Програма має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс російською мовою і не вимагає особливих навичок і знань для налаштування.

Також IP-камера має свій власний WEB інтерфейс, де крім живого відео, нам доступні абсолютно всі налаштування камери.

Особливості:

- 3 Мп 1/3 "progressive scan CMOS
- H.264 / MPEG
- 3 Мп - 20 к/с, 1080p - 25 к/с
- Об'єктив f = 2.8мм (95 °)
- DWDR, день/ніч (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Моніторинг: Веб-браузер, CMS (DSS / PSS) і DMSS
- Підсвічування 10 метрів
- Слот під мікро SD карту до 128Гб
- Вбудований мікрофон і динамік
- Тривога: 1вх / 1вих
- DC 12В / 3Вт
- Підтримка Wi-Fi
- Підтримка P2P

Характеристики

Модель	DH-IPC-K35P
Камера	
Датчик зображення	1/3 "progressive scan CMOS
Число ефективних пікселів	2304 (H) x 1536 (V)
Система сканування	прогресивний
Швидкість електронного затвора	Автоматичний / Ручний, 1/3 (4) ~ 1/10000
Мінімум освітлення	0.78 Люкс / F2.0 (копір), 0 Люкс з ІЧ підсвічуванням
Відношення сигнал / шум	Більше 50 дБ
Відео вихід CVBS	немає
Особливості камери	
ІЧ підсвічування	10 метрів

День ніч		Авто (ICR) / Колір / Ч / Б
Компенсація підсвічування		BLC / HLC / DWDR
Баланс білого		Автоматичний / ручний
Регулювання посилення		Автоматичний / ручний
Придушення шуму		3D
Приватні маски		немає
Об'єктив		
Фокусна відстань		2.8 мм
Максимальна діафрагма		F2.0
Фокус управління		ручне
Кут зображення		95 °
Тип об'єктива		фіксований
Тип кріплення		на борту
Відео		
Стиснення		H.264 / MJPEG
Роздільна здатність		3Мп (2304x1296) / 1080p (1920x1080) / 720p (1280x720) / VGA (640x480) / QVGA (320x240)
Частота кадрів	основний потік	3Мп (2304x1296) - 20 к/с, 1080p / 720p - 25 к/с
	Sub потік	VGA / QVGA - 25 к/с
Швидкість передачі даних		H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps
Аудіо		
Аудіо стиснення		G.711A; G.711Mu; AAC
Інтерфейси		Вбудований мікрофон і динамік
Мережа		
Ethernet		RJ-45
Wi-Fi		Wi-Fi (IEEE802.11b / g / n). 50 метрів на відкритому просторі
Протокол		IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS
ONVIF		ONVIF, CGI
Максимум. доступу користувачів		10 користувачів
Смартфон		iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Допоміжний інтерфейс		
Слоти для пам'яті		Micro SD до 128GB
USB		micro USB
Тривога		1вх/1вих
PIR датчик		6 метрів
Загальний		
Електроживлення		DC 12В
Споживана потужність		3Вт
Клас захисту		немає

Вандалозахист	немає
Виробниче середовище	-10 ° С ~ +50 ° С, менше 95% відносної вологості
Розміри (Ш x Г x В)	68x99x24 мм
Вага	140г