

IP відеокамера Dahua DH-IPC-HDW1230SP-S2 (2.8 мм)

Під замовлення

Виробник:

[Dahua](#)



Опис

Інтелектуальне ІЧ підсвічування (Smart IR)

Наявність ІЧ підсвічування дає можливість використовувати камеру в умовах повної темряви. Функція регулює інтенсивність випромінювання для отримання найбільш ефективного зображення в умовах недостатнього освітлення або повної темряви.

Захист

Підтримка $\pm 10\%$ допустимого відхилення вхідної напруги, камера підходить навіть для нестабільних умов вуличного застосування. Грозозахист по напрузі до 2KV забезпечує надійний захист.

Технологія Smart H.265+

Передача відеопотоків високої якості без високого завантаження мережевої інфраструктури, Smart H.265+ є оптимізованою реалізацією кодека H.265. Smart H.265+ є адаптивної технологією кодування сцени і включає в себе: динамічний GOP, динамічний ROI, гнучку багатокадрову конструкцію опорного кадру і інтелектуальне придушення шумів, забезпечуючи економію до 70% пропускної здатності в порівнянні з кодеком H.265.

Переворот зображення (Image flip)

Функція Image flip дозволяє повертати зображення камери з кроком 90 ° для кращої оптимізації відео.

Сумісність

Камера підтримує протокол ONVIF (Open Network Video Interface Forum), що забезпечує роботу камери з пристроями та програмним забезпеченням інших виробників.

Особливості:

- Матриця 1 / 2,7 "2 Megapixel progressive CMOS
- Стиснення: H.264/H.265, кодування в 2х потоках
- Запис: 25/30 к/с @ 1080p (1920x1080)
- DWDR, Day / Night (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Множинний моніторинг мережі: веб-переглядач, CMS (DSS / PSS) & DMSS
- f = 2.8 мм, ІЧ підсвічування 30 метрів
- IP67, PoE

Характеристики

Модель	DH-IPC-HDW1230SP-S2 (2.8 мм)
Камера	
Матриця	1/2.7 "2 Мп progressive CMOS
Робоча область матриці	1920 (H) x1080 (V)
ROM / RAM	256Мб / 32Мб
Система сканування	Progressive
Швидкість електронного затвора	Авто / вручну, 1/3 - 1 / 100000с
Мін. чутливість	0.08 Люкс / F2.0 (Колір, 1/3 с, 30IRE), 0.3 Люкс / F2.0 (Колір, 1/30 з, 30IRE), 0 Люкс з ІЧ
Відношення сигнал / шум	> 50дБ
ІЧ підсвічування	30 метрів
Управління підсвічуванням	авто / вручну
Кількість ІЧ діодів	12
Об'єктив	
Тип	фіксований
Кріплення	Board-in
Фокусна відстань	f = 2.8 мм
Макс. апертура	F2.0
Кути огляду	H: 104 °, V: 55 °
Управління фокусом	фіксоване
Відстань	Виявлення: 40 м, спостереження: 16 м, розпізнавання: 8 м, ідентифікація: 4 м
Поворот / нахил	
Поворот / нахил / обертання	Поворот: 0 ° -360 °; нахил: 0 ° -90 °; обертання: 0 ° -360 °
Відео	

Відео стиснення	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Можливості потокової передачі	2 потоку
Роздільна здатність	1080p (1920x1080) / 720p (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) / CIF (352x288 / 352x240)
Частота кадрів	1080p (1-25 / 30 к/с) D1 / CIF (1 ~ 25/30 к/с)
Управління бітрейтом	CBR / VBR
Швидкість передачі	H.264: 32-10240 Кб/с; H.265: 12-6400 Кб/с
День ніч	Авто (ICR) / колір / ч-б
BLC режими	BLC / HLC / WDR (120 дБ)
Баланс білого	Авто / натуральний / вуличне освітлення / внутрішнє освітлення / ручний
Gain Control	Авто / ручний
Придушення шуму	3D-DNR
Детектор руху	вкл/викл, 4 зони
ROI	вкл/викл, 4 зони
EIS	немає
Smart ІЧ	підтримує
Цифрове збільшення	16x
Поворот кадру	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °
Дзеркальне відображення	ВКЛ викл
Приватні маски	вкл/викл, 4 зони
Аудіо	
Стиснення	немає
Мережа	
Ethernet	RJ -45 (10 / 100Base -T)
Мережеві функції	HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP
Відкриті протоколи	ONVIF, PSIA, CGI
Метод мовлення	Одноадресна / багатоадресна розсилка
Макс. користувачів	10/20
Web браузер	IE, Chrome, Firefox, Safari
Віддалена робота	Smart PSS, DSS, Easy4ip
Смартфони	IOS, Android
Сховище	NAS, local PC
Сертифікація	
Сертифікація	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B
Інтерфейс	
Відео інтерфейс	немає

Аудіо інтерфейс	немає
RS485	немає
Тривога	немає
Загальна	
Електроживлення	DC 12В, PoE (802.3af) Class 0
Споживана потужність	4,6 Вт
Робоча температура	-30 ° C ~ + 60 ° C
Клас захисту	IP67
Розміри	108x84.9 мм
Вага	230г
Матеріал	Метал + пластик