IP-камера Gazer CI201a

Знято з виробництва







Виробник:	Gazer
Тип корпусу:	Циліндричний (Bullet)

Опис

Сенсор 1/3" CMOS, роздільча здатність 1280x960 (960p) 30 к/с. RJ45 x 1 (10/100M) Ethernet, PoE. Потоки відео: 3 x H.264. Onvif 2.3. ІЧ підсвічування 25 метрів. Мінімальна освітленість 0.1 Lux (колір)/0 Lux (ч/б, ІЧ вкл.). Об'єктив f = 3,6 mm. Захист IP66, IK10. Запис: IE клієнт/CMS/NVR. Функції ICR, 3DNR, BLC/HSBLC, WDR. Живлення DC 12V. Габарити: Ø 87mm x 219mm.

Характеристики

Камера	
Сенсор	1/3" Aptina CMOS
Максимальна роздільна здатність	1280x960
Електронний затвор	1/25 - 1/100000с
Мінімальна освітленість	0.01 лк / 0 лк (ІЧ вкл.)
Об'єктив	3.6 мм
Кріплення об'єктива	M12
Відношення сигнал/шум	Понад 52 дБ
Широкий динамічний діапазон	Цифровий WDR
Шумознедіювання	3D DNR
Зображення	
Компресія відео	H.264/MJPEG

Роздільча здатність	960p1280x960), 720p (1280x720), D1 (720x576), CIF (352 x 288), 480x240
Частота кадрів	1-25 к/с (50Гц), 1-30 к/с (60Гц)
Мультипоточність	Первинний потік: 1280x960 @ 1-30 к/с; 1280x720 @ 1-30 к/с
	Вторинний потік 1: 1280x720 @ 1-10 к/с; D1 @ 1-30 к/с; CIF @ 1-30 к/с Вторинний потік 2: CIF @ 1-30 к/с; 480x240 @ 1-30 к/с
Швидкість потоку	64 Кбіт/с - 4 Мбіт/с
Кодування	VBR/CBR
Якість	5 рівнів якості (VBR); залежить від сцени і налаштувань потоку (CBR)
Налаштування зображення	Зони ROI, режими повороту, насиченість, яскравість, кольоровість, контрастність, різкість, настроюються через клієнтське ПЗ або у веб-браузері.
Інтерфейси	
Потужність споживання	2.5W (5W при вкл ІЧ)
Мережа	RJ45 x 1 (10/100M) Ethernet
Температура експлуатації	- 40 .. + 55 °C
Аудіо	Ні
Функції	
Віддалене управління	WEB клієнт, CMS, Мобільний клієнт
Підключення	Підтримка одночасного підключення до 4-х користувачів; Підтримка передачі декількох потоків в режимі реального часу
Мережеві протоколи	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
Сумісність	Onvif 2.3, GB-T/28181-2011
Запис	WEB клієнт, CMS, NVR
Тривога	Детектування руху
Режим «День/Ніч»	ICR (механічно зміщується ІЧ-фільтр)
Підтримка PoE	802.3af class 3
Дальність ІЧ підсвічування	25м
Ступінь пило- і вологозахисту	IP66
Ступінь захисту від ударів	-
Інші	
Живлення	DC12V/PoE
Споживана потужність	≤ 2.5 Вт, ≤ 5 Вт (ІЧ вкл.)
Робочі умови	10% - 90% вологість
Габарити	Ф 87 × 219 мм
Вага (нетто)	588 грам
Аутентифікація користувача за замовчуванням при підключенні	Ім'я користувача: «admin»; Пароль: «123456»