

IP-камера Gazer CI202

Знято з виробництва

Виробник: [Gazer](#)

Тип корпусу: [Циліндричний \(Bullet\)](#)



Нові моделі



[IP-камера Tyto IPC 2B36-H-60 \(2МП EXIR вулична\) \(3.6мм\)](#)

Код: 163998

Виробник: Tyto



[IP-камера Tyto IPC 2B36-XS-30 \(2МП Low Light вулична\) \(3.6мм\)](#)

Код: 261588

Виробник: Tyto

Опис

Gazer CI202 - циліндрична IP-відеокамера, призначена для організації зовнішнього відеоспостереження. Клас захисту IP66 повністю запобігає потраплянню пилу і вологи всередину корпусу, що дозволяє використовувати відеокамеру зовні приміщення при несприятливих погодних умовах, а також на промислових об'єктах з курними або вологими умовами виробництва.

Модель формує відеопотік у високій роздільчій здатності 1920×1080 (1080p), підтримує режим живлення по мережі (PoE) і відповідає загальноприйнятому міжнародному стандарту в сфері IP-відеоспостереження Onvif. Використання сучасного сенсора 1/3" Sony Exmor з чутливістю 0.1 Lux (колір)/0 Lux (ч/б ІЧ вкл), потужного ІЧ підсвічування з радіусом дії до 25 м і спеціалізованої функції ICR («чесний день/ніч») дозволяє проводити відеозапис з високим рівнем деталізації при недостатній освітленості і в нічний час доби. Об'єктив відеокамери має фіксовану фокусну відстань $f = 4 \text{ mm}$.

Характеристики

Модель	Gazer CI202
Сенсор	1/3" CMOS Sony Exmor
Швидкість електронного затвора	Авто, 1/100000 - 1/25
Мінімальна освітленість	0.1 Lux (колір)/0 Lux (ч/б, ІЧ вкл.)
Автодіафрагма	Hi
Кріплення під об'єктив	Hi
Об'єктив	4 mm
Сигнал/шум	□48dB
День/Ніч	ICR (механічно зміщується ІЧ-фільтр)
Дальність ІЧ підсвічування	25 метрів
Ступінь пило- і вологозахисту	IP66
Ступінь захисту від ударів	Hi
Частота кадрів	1-25 к/с (50Hz), 1-30 к/с (60Hz)
Роздільча здатність	1920×1080 (1080p)
Компресія	H.264 main profile
Швидкість потоку	32 kbps - 10 Mbps
Кодування	Постійна якість при змінному потоці (VBR)/ Постійний потік при змінній якості (CBR)
Мультипоточність	3 x H.264 потоки відео: 720p 1-25 к/с; VGA 1-25 к/с, QVGA 1-25 к/с; додатковий MJPEG Фотопотік (720p)
Налаштування зображення	Кольоровість, яскравість, контрастність, WDR: налаштовується з клієнтського ПЗ і в веб-браузері

Якість	5 рівнів якості (VBR); залежить від сцени і налаштувань потоку (CBR)
Дистанційні підключення	4 одночасних підключення
Бездротові інтерфейси	Ні
Onvif	Onvif 2.1.0
PoE	Так
Протоколи	TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP
Запис	WEB клієнт/CMS/NVR
Тривога	Детектування руху, датчик
Відеовихід	CVBS x 1
Аудіо	Мікрофонний вхід x 1, Аудіовихід x 1
Живлення	DC 12V, PoE
Потужність споживання	2.5W (5.5W при вкл IK)
Мережа	RJ45 × 1 (10/100M) Ethernet, PoE
Робоча температура	- 40 °C - + 55 °C
Робоча вологість	10% - 90%
Габарити	Ø 87mm x 219mm
Маса	610 грам
Налаштування мережевих параметрів за замовчуванням	IP адреса: 192.168.226.201; HTTP порт: 80; Порт даних: 9008
Аутентифікація користувача за замовчуванням при підключенні	Ім'я користувача: «admin»; Пароль: «123456»