

IP-камера Gazer CI212a

Знято з виробництва



Виробник:	Gazer
Вага (брутто):	1.38 кг
Тип корпусу:	Циліндричний (Bullet)
Встановлення:	Зовнішня
Відео кодек:	
Роздільна здатність:	2 МП (1080p)
Чутливість (колір):	0.001-0.009
Тип об'єктива:	Ручний варіофокал
Кут огляду по гориз.:	100-35° (2.8-12мм)
Підсвічування:	
Живлення:	DC 12В/POE (802.3af)
Особливості:	Аудіо вхід / вихід, Тривожний вхід/вихід (I/O)
Гарантія:	12 місяців

Нові моделі



[IP-камера Tyto IPC 2B2812s-TSM-50 AI \(2МП WDR уличная 2.8-12мм motorized\)](#)

Код: 260553

Виробник: Tyto



[IP-камера Tyto IPC 2B5050s-RSM-80 \(AI\) \(2МП WDR вулична 5-50мм motorized\)](#)

Код: 262259

Дізнатись ціну та наявність

Виробник: Tyto

Опис

Сенсор 1 / 2.7 "Aptina CMOS AR0230, дозвіл 1920x1080 (2MP) 30 к / с. DSP Hisilicon Hi3516C. RJ45 x 1 (10 / 100M) Ethernet, PoE. Потоки відео: 3 x H.264 +. Onvif 2.3. ІК підсвічування 40 метрів. Мінімальна освітленість 0.01 Lux (колір) / 0 Lux (ч / б, ІК вкл.). Об'єктив f = 2,8 - 12 mm. Захист IP66. Запис: ІЕ клієнт / CMS / NVR. Функції ICR , 3DNR, BLC / HSBLC, WDR. Аудіовхід x 1. Живлення DC 12V. Габарити: Ø 109mm x 284mm.

Характеристики

Камера	
Сенсор	1/2.7" Aptina CMOS AR0230
Максимальна роздільча здатність	1920x1080
Електронний затвор	1/25 - 1/100000с
Мінімальна освітленість	0.01 лк / 0 лк (ІЧ вкл.)
Об'єктив	2.8 - 12 мм
Кріплення об'єктива	Φ14
Відношення сигнал/шум	Більше 52 дБ
Широкий динамічний діапазон	Цифровий WDR
Шумознедіювання	3D DNR
Зображення	
Компресія відео	3 x H.264+/ MJPEG
Роздільча здатність	2 Мр, 1080p(1920×1080), 720p(1280×720), D1(720×576), CIF(352×288), 480×240
Частота кадрів	1-30 к/с (60Гц)

Мультимедійність	Первинний потік: 1920×1080@1-30 к/с
	Вторинний потік 1: 1280×720@1-10 к/с; D1@1-30 к/с; CIF@1-30 к/с
	Вторинний потік 2: CIF@1-30 к/с; 480×240@1-30 к/с
Швидкість потоку	64 Кбіт/с - 8 Мбіт/с
Кодування	VBR/CBR
Якість	5 рівнів якості (VBR); залежить від сцени і налаштувань потоку (CBR)
Налаштування зображення	Зони ROI, режими повороту, насиченість, яскравість, кольоровість, контрастність, різкість, настраюються через клієнтське ПЗ або у веб-браузері.
Компресія аудіо	G711A/G711U
Інтерфейси	
Потужність споживання	4W (8W при вкл. ІЧ)
Мережа	RJ45 x 1 (10/100M) Ethernet
Температура експлуатації	-40 .. + 55 °C
Аудіо	Так
Підтримка карт пам'яті	Немає
Функції	
Віддалене управління	WEB клієнт, CMS, Мобільний клієнт
Підключення	Підтримка одночасного підключення до 4-х користувачів; Підтримка передачі декількох потоків в режимі реального часу
Мережеві протоколи	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
Сумісність	Onvif 2.3, GB-T/28181-2011
Запис	WEB клієнт, CMS, NVR
Тривога	Детектування руху
Режим «День/Ніч»	ICR (механічно зміщується ІЧ-фільтр)
Підтримка PoE	802.3af class 3
Дальність ІЧ підсвічування	40 м
Ступінь пило- і вологозахисту	IP66
Ступінь захисту від ударів	-
Інші	
Живлення	DC12V/PoE
Споживана потужність	≤ 4 Вт, ≤ 8 Вт (ІЧ вкл.)
Робочі умови	10% - 90% вологість
Габарити	Φ 109 × 284 мм
Вага (нетто)	1 100 грам
Аутентифікація користувача за замовчуванням при підключенні	Ім'я користувача: «admin»; Пароль: «123456»