

IP-камера Gazer CI213

Знято з виробництва



Виробник: [Gazer](#)

Тип корпусу: [Циліндричний \(Bullet\)](#)

Опис

Gazer CI213 - циліндрична IP-відеокамера, призначена для організації зовнішнього відеоспостереження в HD роздільчій здатності. Модель виконана в герметичному корпусі з класом захисту IP66, що повністю запобігає потраплянню пилу або вологи всередину відеокамери. Gazer CI213 стане надійним рішенням для відеоспостереження при несприятливих погодних умовах, а також на різних промислових об'єктах.

Відеокамера передає відео високої якості зі здатністю 1280×960 (960p) і підтримує режим живлення по мережі (PoE). Використання сучасного сенсора 1/3" Sony Exmor з високою чутливістю 0.1 Lux (колір)/0 Lux (ч/б ІЧ вкл), потужного ІЧ підсвічування з радіусом роботи до 35 м і спеціалізованої функції ICR («чесний день/ніч») забезпечує відео високої якості при слабкому освітленні і навіть при його повній відсутності. Для регулювання необхідного кута огляду в Gazer CI213 використовується варифокальний об'єктив з фокусною відстанню $f = 3,3 - 12 \text{ mm}$.

Характеристики

Модель	Gazer CI213
Сенсор	1/3" CMOS Sony Exmor
Швидкість електронного затвора	Авто, 1/100000 - 1/25
Мінімальна освітленість	0.1 Lux (колір)/0 Lux (ч/б, ІЧ вкл.)
Автодіафрагма	Ні
Кріплення під об'єктив	Ні
Об'єктив	3.3 - 12 mm
Сигнал/шум	□48dB

День/Ніч	ICR (механічно зміщується ІЧ-фільтр)
Дальність ІЧ підсвічування	35 метрів
Ступінь пило- і вологозахисту	IP66
Ступінь захисту від ударів	Hi
Частота кадрів	1-25 к/с (50Hz), 1-30 к/с (60Hz)
Роздільча здатність	1280 × 960 (960p)
Компресія	H.264 main profile
Швидкість потоку	128 kbps - 6 Mbps
Кодування	Постійна якість при змінному потоці (VBR)/ Постійний потік при змінній якості (CBR)
Мультипоточність	3 x H.264 потоку відео
Налаштування зображення	Кольоровість, яскравість, контрастність, WDR: налаштовується з клієнтського ПЗ і в веб-браузері
Якість	5 рівнів якості (VBR); залежить від сцени і налаштувань потоку (CBR)
Дистанційні підключення	6 одночасних підключень
Бездротові інтерфейси	Hi
Onvif	Onvif 2.1.0
PoE	Так
Протоколи	TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP
Запис	WEB клієнт/CMS/NVR
Тривога	Детектування руху, датчик
Відеовихід	CVBS x 1
Аудіо	Мікрофонний вхід x 1
Живлення	DC 12V, PoE
Потужність споживання	3W (8.5W при вкл ІК)
Мережа	RJ45 × 1 (10/100M) Ethernet, PoE
Робоча температура	- 40 °C - + 55 °C
Робоча вологість	10% - 90%
Габарити	Ø 109mm x 284mm
Маса	1130 грам
Налаштування мережевих параметрів за замовчуванням	IP адреса: 192.168.226.201; HTTP порт: 80; Порт даних: 9008
Аутентифікація користувача за замовчуванням при підключенні	Ім'я користувача: «admin»; Пароль: «123456»