

IP-камера Gazer CI222a

Знято з виробництва



Виробник:	Gazer
Вага (брутто):	0.72 кг
Тип корпусу:	Купольний (Eyeball)
Встановлення:	Зовнішня
Відео кодек:	
Роздільна здатність:	2 МП (1080p)
Чутливість (колір):	0.001-0.009
Тип об'єктива:	Фіксований
Кут огляду по гориз.::	73-83° (3.6мм)
Підсвічування:	до 30 м
Живлення:	DC 12В/POE (802.3af)
Особливості:	Підтримка ANR , Аудіо вхід / вихід
Гарантія:	12 місяців

Нові моделі



[IP-камера Tyto IPC 2D36-KS-30 \(2МП Low Light купольна\) \(3.6мм\)](#)

Код: 261587

Виробник: Tyto

Опис

Сенсор 1 / 2.7 "Aptina CMOS AR0230, дозвіл 1920x1080 (2MP) 30 к / с. DSP Hisilicon Hi3516C. RJ45 x 1 (10 / 100M) Ethernet, PoE. Потоки відео: 3 x H.264 +. Onvif 2.3. ІК підсвічування 15 метрів. Мінімальна освітленість 0.01 Lux (колір) / 0 Lux (ч / б, ІК вкл.). Об'єктив f = 3,6 mm. Захист IP66, IK10. Запис: ІЕ клієнт / CMS / NVR. Функції ICR, 3DNR, BLC / HSBLC, WDR. Аудіовхід x 1. Живлення DC 12V. Габарити: Ø 116mm x 91mm.

Характеристики

Камера	
Сенсор	1/3" Aptina CMOS
Максимальна роздільна здатність	2048×1536
Електронний затвор	1/25 - 1/100000с
Мінімальна освітленість	0.01 лк / 0 лк (ІЧ вкл.)
Об'єктив	3.6 мм
Кріплення об'єктива	M12
Відношення сигнал/шум	Понад 52 дБ
Широкий динамічний діапазон	Цифровий WDR
Шумознедіювання	3D DNR
Зображення	
Компресія відео	H.264 / MJPEG
Роздільча здатність	3MP (2048×1536), 1080p (1920×1080), 720p (1280×720), D1 (720 × 576), CIF (352×288), 480×240
Частота кадрів	1-25 к/с (50Гц), 1-30 к/с (60Гц)
Мультимедійність	Первинний потік: 2048x1536 @ 1-15 к/с; 1920×1080 @ 1-30 к/с
	Вторинний потік 1: 1280×720 @ 1-10 к/с; D1 @ 1-30 к/с; CIF @ 1-30 к/с Вторинний потік 2: CIF @ 1-30 к/с; 480 × 240 @ 1-30 к/с
Швидкість потоку	64 Кбіт/с - 8 Мбіт/с
Кодування	VBR/CBR
Якість	5 рівнів якості (VBR); залежить від сцени і налаштувань потоку (CBR)
Налаштування зображення	Зони ROI, режими повороту, насиченість, яскравість, кольоровість, контрастність, різкість, настроюються через клієнтське ПЗ або в веб-браузері.
Інтерфейси	
Мережа	RJ45 × 1 (10/100M) Ethernet
Аудіо	Ні
Функції	
Віддалене управління	WEB клієнт, CMS, Мобільний клієнт
Підключення	Підтримка одночасного підключення до 4-х користувачів; Підтримка передачі декількох потоків в режимі реального часу

Мережеві протоколи	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
Сумісність	Onvif 2.3, GB-T/28181-2011
Запис	WEB клієнт, CMS, NVR
Тривога	Детектування руху
Режим «День/Ніч»	ICR (механічно зміщується ІЧ-фільтр)
Підтримка PoE	802.3af class 3
Дальність ІЧ підсвічування	15м
Ступінь пило- і вологозахисту	IP66
Ступінь захисту від ударів	IK10
Інші	
Живлення	DC12V/PoE
Споживана потужність	≤ 3 Вт, ≤ 5.5 Вт (ІЧ вкл.)
Робочі умови	- 40 °C - + 50 °C, 10% - 90% вологість
Габарити	Φ 116 x 91 мм
Вага (нетто)	595 грам
Аутентифікація користувача за замовчуванням при підключенні	Ім'я користувача: «admin»; Пароль: «123456»