IP-камера Gazer CI224

Знято з виробництва



Виробник:	Gazer
Вага (брутто):	1.38 кг
Тип корпусу:	Купольний (Eyeball)
Встановлення:	Зовнішня
Відео кодек:	H.265+, H.265, H.264+, H.264,
Роздільна здатність:	4 МП
Чутливість (колір):	0.001-0.009
Тип об'єктива:	Фіксований
Кут огляду по гориз.:	73-83° (3.6мм)
Підсвічування:	до 30 м
Живлення:	DC 12В/POE (802.3af)
Особливості:	Підтримка ANR , Аудіо вхід / вихід
Гарантія:	12 місяців

Нові моделі



IP-камера Tyto IPC 5D2812s-VSM-40 (AI) (5МП WDR купольна 2.8-12мм motorized)
Код: 263880
Виробник: Tyto

Опис

Купольна камера Gazer CI224 формує відео з дозволом 2688x1520 (4МП), що дозволяє значно збільшити деталізацію зображення і зону огляду по горизонталі по відношенню до 3Мп і 2Мп камерам. Модель призначена для організації внутрішнього або зовнішнього відеоспостереження і має фіксований фокус 3.6мм. Використання сучасного сенсора OV4689 з чутливістю 0.01 Lux (колір) і потужною ГИК підсвічування з радіусом дії до 15 м забезпечує високу якість зображення при недостатній освітленості.

Сенсор 1/3" Omnivision CMOS OV4689, дозвіл 2688*1520 (4mp) 30 до/з, 1920x1080 (1080p) 60 до/с. DSP Hisilicon Hi3516D. RJ45 x 1 (10/100M) Ethernet, PoE. Потоки відео : 3 x H.265. Onvif 2.3. ГИК підсвічування 15 метрів. Мінімальна освітленість 0.01 Lux (колір) /0 Lux (ч/би, ГИК вкл.). Об'єктив f = 3,6 mm. Захист IP66, IK10. Запис: IE клієнт/ CMS/ NVR. Функції ICR, 3dnr, BLC/HSBLC, WDR 120db. Відеовихід CVBS x 1, аудіовхід x 1. Живлення DC 12v. Габарити: Ø 116mm x 91mm.

Особливості:

- Дозвіл 4 Мп (2688 x 1520)
- Стандарт стискування H.265/H.264
- Низька світлочутливість
- WDR 120dB / 3D DNR / BLC
- Міра захисту : IP66
- ІЧ-підсвітка до 35 метрів
- День/Ніч (ICR)
- Наявність аудіовходу для підключення мікрофону
- Наявність CVBS виходу

Характеристики

Камера	
Сенсор	1/3" Omnivision CMOS OV4689
Процесор	DSP Hisilicon Hi3516D
Максимальний дозвіл	2688x1520
Електронний затвор	1/25 - 1/100000с
Мінімальна освітленість	0.01 лк / 0 лк (ІЧ вкл.)
Об'єктив	3.6 мм
Кріплення об'єктиву	M12
Відношення сигнал/шум	Более 52 дБ
Широкий динамічний діапазон	Цифровий WDR 120 дБ
Шумозаглушування	3D DNR + 2D DNR
Компенсація засвічення	HLC/BLC
Зображення	
Компресія відео	H.265 (HEVC) / H.264+ High Profile / MJPEG

Дозвіл	4MP(2688x1520), 2K(2560x1440), 1080p(1920x1080), 720p(1280x720), D1(720x576), CIF(352 x 288), 480x240
Частота кадрів	1-25 к/с (50 Гц), 1-30 к/с (60 Гц)
Мультипотоковість	Первинний потік: 2688x1520@1-30 к/с; 1920x1080@1-30 к/с
	Вторинний потік 1: 1280x720@1-30 к/с; D1@1-30 к/с; CIF@1-30 к/с
	Вторинний поток 2: CIF@1-30 к/с; 480x240@1-30 к/с
Швидкість потоку	64 Кбіт/с – 8 Мбіт/с
Кодування	VBR/CBR
Якість	5 рівнів якості (VBR); завист від сцени та налаштувань потока (CBR)
Налаштування зображення	Зони ROI, режими повороту, насиченість, яскравість, колірність, контрастність, різкість, настроюються через клієнтське ПЗ або у веб-браузер.
Інтерфейси	
Мережа	RJ45 x 1 (10/100M) Ethernet
Відеовихід	CVBS BNC × 1
Аудіо	Аудіовхід MIC IN x 1
Функції	
Видалене управління	WEB клієнт, CMS, Мобільний клієнт
Підключення	Підтримка одночасного підключення до 4-х користувачів;
	Підтримка передачі декількох потоків в режимі реального часу
Мережеві протоколи	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP,FTP
Сумісність	Onvif 2.3, GB-T/28181-2011
Запис	WEB клієнт, CMS, NVR
Тривога	Детекція руху
Режим "День/Ніч"	ICR (механічно зміщуваний ІЧ-фільтр)
Підтримка PoE	802.3af class 3
Дальність ІЧ підсвічування	15м
Міра запало і вологозахисту	IP66
Міра захисту від ударів	IK10
Інші	
Живлення	DC12V/PoE
Споживана потужність	≤ 3.5 Вт, ≤ 6 Вт (ІЧ вкл.)
Робочі умови	(- 40°C - +50°C), 10% - 90% вологість
Габарити	Ф 116 × 91 мм
Вага (нетто)	595 грам
Дані для підключення за умовчанням	
IP- адреса за умовчанням	192.168.226.201

Аутентифікація користувача	Ім'я користувача : "admin"
	Пароль: «123456»
URL потоку відео по протоколу rtsp	rtsp://192.168.226.201/profile1

Комплектація

№	Найменування	Кількість
1	IP камера	1 шт.
2	Короткий посібник користувача	1 шт.
3	Диск з програмним забезпеченням	1 шт.
4	Невеликий монтажний комплект	1 шт.
5	Гарантійний талон	1 шт.