

ІР-камера Gazer CI232

Знято з виробництва



Виробник: [Gazer](#)

Тип корпусу: [Купольний \(Eyeball\)](#)

Опис

ІР-відеокамера Gazer CI232 є оптимальним рішенням для відеоспостереження в Full HD роздільчій здатності як усередині приміщення, так і на відкритому повітрі. Gazer CI232 - це купольна відеокамера, стійка до механічного впливу й попадання всередину корпусу пилу і вологи, а також відповідає міжнародному стандарту Onvif. Завдяки матриці Panasonic з варифокальним об'єктивом з фокусною відстанню $f = 3,3 - 12$ мм, дана відеокамера здатна формувати відеопотік високої якості. Використання ІЧ підсвічування дозволяє відеокамері працювати при слабкій освітленості.

Дана модель використовує спеціалізовану функцію ICR, названу «чесний день/ніч», завдяки якій збільшується чутливість відеокамери при недостатньому освітленні.

Характеристики

Модель	Gazer CI232
Сенсор	1/3" Panasonic CMOS
Швидкість електронного затвора	Авто, 1/100000 - 1/25
Мінімальна освітленість	0.1 Lux (колір)/0 Lux (ч/б, ІЧ вкл.)
Автодіафрагма	Ні
Кріплення під об'єктив	Ні
Об'єктив	3.3 - 12 mm
Сигнал/шум	□48dB

День/Ніч	ICR (механічно зміщується ІЧ-фільтр)
Дальність ІЧ підсвічування	30 метрів
Ступінь пило- і вологозахисту	IP66
Ступінь захисту від ударів	IK10
Частота кадрів	1-25 к/с (50Hz), 1-30 к/с (60Hz)
Роздільча здатність	1920×1080; 1280×720, 640×480, 320×240, 160×120
Компресія	H.264 main profile
Швидкість потоку	128 kbps - 10 Mbps
Кодування	Постійна якість при змінному потоку (VBR)/Постійний потік при змінній якості (CBR)
Мультипоточність	4 x H.264 потоки відео: 1080p 1-25 к/с; 720p 1-25 к/с; VGA 1-25 к/с, QVGA 1-4 к/с; додатковий MJPEG фотопотік (1080p/720p/VGA/QVGA)
Налаштування зображення	Кольоровість, яскравість, контрастність, WDR: налаштовується з клієнтського ПЗ і в веб-браузері
Якість	5 рівнів якості (VBR); залежить від сцени і налаштувань потоку (CBR)
Дистанційні підключення	6 одночасних підключень
Бездротові інтерфейси	Ні
Onvif	Onvif 2.1.0
PoE	Так
Протоколи	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
Запис	micro SD карта/ІЕ клієнт/CMS/NVR
Тривога	Детектування руху, датчик
PTZ	RS485 × 1
Аналоговий відеовихід	BNC x 1
Аудіо	Мікрофонний вхід x 1, аудіовихід x 1
Живлення	DC 12V
Потужність споживання	3W (6.5W при вкл ІК)
Мережа	RJ45 × 1 (10/100M) Ethernet
Робоча температура	- 40 °C - + 55 °C
Робоча вологість	10% - 90%
Габарити	Ø 150mm x 128mm
Маса	1280 грам
Налаштування мережевих параметрів за замовчуванням	IP адреса: 192.168.226.201; HTTP порт: 80; Порт даних: 9008
Аутентифікація користувача за замовчуванням при підключенні	Ім'я користувача: «admin»; Пароль: «123456»