

ІР-камера Gazer CI102

Знято з виробництва

Виробник: [Gazer](#)

Тип корпусу: [Панорамний \(Fisheye\)](#)



Нові моделі



[ІР-камера Tyto IPC 5FSY-360-W-5 \(панорамна\) \(1.1мм / 360\)](#)

Код: 160787

Виробник: Tyto



[ІР-камера Tyto IPC 8FSY-360-W-5 \(панорамна\) \(1.1мм / 360\)](#)

Код: 161717

Виробник: Tyto

Опис

Gazer CI102 - це відеокамера, яка оптимально підходить для ведення внутрішнього ІР-

відеоспостереження в Full HD роздільчій здатності. А при використанні спеціалізованого гермокожуха, дана модель може також застосовуватися і для зовнішньої роботи. Gazer CI102 - це відеокамера з C/CS кріпленням об'єктива, що дозволяє встановити той об'єктив, який необхідний під кожну конкретну задачу. До безлічі плюсів даної моделі можна додати і повну відповідність міжнародному стандарту Onvif.

Gazer CI102 використовує спеціалізовану функцію ICR, названу «чесний день/ніч», яка суттєво збільшує чутливість відеокамери при слабкому освітленні.

Характеристики

Модель	Gazer CI102
Сенсор	1/3" Panasonic CMOS
Швидкість електронного затвора	Авто, 1/100000 - 1/25
Мінімальна освітленість	0.1 Lux (колір) /0.01 Lux (ч/б)
Автодіафрагма	Інтерфейс DC Iris
Кріплення під об'єктив	C/CS
Об'єктив	Ні
Сигнал/шум	□48dB
День/Ніч	ICR (механічно зміщується ІЧ-фільтр)
Дальність ІЧ підсвічування	Ні
Ступінь пило- і вологозахисту	Ні
Ступінь захисту від ударів	Ні
Частота кадрів	1-25 к/с (50Hz), 1-30 к/с (60Hz)
Роздільча здатність	1920×1080; 1280×720, 640×480, 320×240, 160×120
Компресія	H.264 main profile
Швидкість потоку	128 kbps - 10 Mbps
Кодування	Постійна якість при змінному потоці (VBR)/ Постійний потік при змінній якості (CBR)
Мультипоточність	4 x H.264 потоки відео: 1080p 1-25 к/с; 720p 1-25 к/с; VGA 1-25 к/с, QVGA 1-4 к/с; додатковий MJPEG фотопотік (1080p/720p/VGA/QVGA)
Налаштування зображення	Кольоровість, яскравість, контрастність, WDR: налаштовується з клієнтського ПЗ і в веб-браузері
Якість	5 рівнів якості (VBR); залежить від сцени і налаштувань потоку (CBR)
Дистанційні підключення	6 одночасних підключень
Бездротові інтерфейси	Ні
Onvif	Onvif 2.1.0
PoE	Так
Протоколи	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP

Запис	SD карта / ІЕ клієнт/CMS/NVR
Тривога	Детектування руху, датчик
PTZ	RS485 × 1
Аналоговий відеовихід	BNC x 1
Аудіо	Мікрофонний вхід x 1, аудіовихід x 1
Живлення	DC 12V
Потужність споживання	4,1W
Мережа	RJ45 × 1 (10/100M) Ethernet
Робоча температура	- 10 °C - + 50 °C
Робоча вологість	10% - 90%
Габарити	70mm x 60mm x 145mm
Маса	400 грам
Налаштування мережевих параметрів за замовчуванням	ІР адреса: 192.168.226.201; HTTP порт: 80; Порт даних: 9008
Аутентифікація користувача за замовчуванням при підключенні	Ім'я користувача: «admin»; Пароль: «123456»