

IP-камера Gazer CI201

Знято з виробництва



Виробник: [Gazer](#)

Вага (брутто): 0.51 кг

Тип корпусу: [Циліндричний \(Bullet\)](#)

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

Відеокамера CI201 - доступне рішення для організації IP-відеоспостереження у високій роздільчій здатності 720p, яке є оптимальним за співвідношенням ціна/якість. Для формування відеопотоку в даній моделі використовується об'єктив з фокусною відстанню $f = 4/8$ мм і сучасна матриця Aptina. Наявність ІЧ підсвічування дозволяє вести відеоспостереження при поганому освітленні на відстані до 15 м. Відповідність стандартам пило- та вологозахисту уможливорює установку даної моделі поза приміщенням.

Модель Gazer CI201 має спеціалізовану функцію ICR, названу «чесний день/ніч», завдяки якій значно збільшується чутливість відеокамери при слабкому освітленні.

Характеристики

Модель	Gazer CI201
Сенсор	1/3" Aptina CMOS
Швидкість електронного затвора	Авто, 1/100000 - 1/25
Мінімальна освітленість	0.1 Lux (колір)/0 Lux (ч/б, ІЧ вкл.)
Автодіафрагма	Hi
Кріплення під об'єктив	Hi
Об'єктив	4/8 mm
Сигнал/шум	□ 48dB
День/Ніч	ICR (механічно зміщується ІЧ-фільтр)
Дальність ІЧ підсвічування	15 метрів
Ступінь пило- і вологозахисту	IP66
Ступінь захисту від ударів	Hi

Частота кадрів	1-25 к/с (50Hz), 1-30 к/с (60Hz)
Роздільча здатність	1280×720, 640×480, 320×240, 160×120
Компресія	H.264 main profile
Швидкість потоку	32 kbps - 6 Mbps
Кодування	Постійна якість при змінному потоці (VBR)/ Постійний потік при змінній якості (CBR)
Мультипоточність	3 x H.264 потоку відео: 720p 1-25 к/с; VGA 1-25 к/с, QVGA 1-25 к/с; додатковий MJPEG фотопотік (720p)
Налаштування зображення	Кольоровість, яскравість, контрастність, WDR: налаштовується з клієнтського ПЗ і в веб-браузері
Якість	5 рівнів якості (VBR); залежить від сцени і налаштувань потоку (CBR)
Дистанційні підключення	4 одночасних підключення
Бездротові інтерфейси	Ні
Onvif	Onvif 2.1.0
PoE	Так
Протоколи	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
Запис	IE клієнт/CMS/NVR
Тривога	Детектування руху, датчик
PTZ	RS485 × 1
Аналоговий відеовихід	BNC x 1
Аудіо	Мікрофонний вхід x 1
Живлення	DC 12V
Потужність споживання	2.5W (5.5W при вкл IK)
Мережа	RJ45 × 1 (10/100M) Ethernet
Робоча температура	- 40 °C - + 55 °C
Робоча вологість	10% - 90%
Габарити	Ø 64mm x 106mm
Маса	450 грам
Налаштування мережевих параметрів за замовчуванням	IP адреса: 192.168.226.201; HTTP порт: 80; Порт даних: 9008
Аутентифікація користувача за замовчуванням при підключенні	Ім'я користувача: «admin»; Пароль: «123456»