

ІР-камера Gazer CI212

Знято з виробництва

Виробник: [Gazer](#)

Тип корпусу: [Циліндричний \(Bullet\)](#)



Нові моделі



[ІР-камера Tyto IPC 2B2812s-TSM-50 AI \(2МП WDR уличная 2.8-12мм motorized\)](#)

Код: 260553

Виробник: Tyto



[ІР-камера Tyto IPC 2B5050s-RSM-80 \(AI\) \(2МП WDR вулична 5-50мм motorized\)](#)

Код: 262259

Дізнатись ціну та наявність

Виробник: Tyto

Опис

Gazer CI212 - це відеокамера для організації ІР-відеоспостереження як усередині, так і зовні

приміщення. Завдяки матриці Panasonic і об'єктиву з фокусною відстанню $f = 3,3 - 12$ мм, дана модель може формувати якісний відеопотік в роздільчій якості Full HD. Використання ІЧ підсвічування з можливістю отримання виразного зображення на відстані до 30 м при слабкому освітленні, робить Gazer CI212 оптимальним рішенням для відеоспостереження при недостатньому освітленні.

Gazer CI212 відповідає загальноприйнятому міжнародному стандарту в сфері IP-відеоспостереження Onvif і повністю захищена від попадання всередину корпусу пилу і вологи. Модель Gazer CI212 володіє функцією ICR, також званою «чесний день/ніч», яка суттєво збільшує чутливість відеокамери при слабкому освітленні.

Характеристики

Модель	Gazer CI212
Сенсор	1/3" Panasonic CMOS
Швидкість електронного затвора	Авто, 1/100000 - 1/25
Мінімальна освітленість	0.1 Lux (колір)/0 Lux (ч/б, ІЧ вкл.)
Автодіафрагма	Hi
Кріплення під об'єктив	Hi
Об'єктив	3.3 - 12 mm
Сигнал/шум	□48dB
День/Ніч	ICR (механічно зміщується ІЧ-фільтр)
Дальність ІЧ підсвічування	30 метрів
Ступінь пило- і вологозахисту	IP66
Ступінь захисту від ударів	-
Частота кадрів	1-25 к/с (50Hz), 1-30 к/с (60Hz)
Роздільча здатність	1920×1080; 1280×720, 640×480, 320×240, 160×120
Компресія	H.264 main profile
Швидкість потоку	128 kbps - 10 Mbps
Кодування	Постійна якість при змінному потоці (VBR)/ Постійний потік при змінній якості (CBR)
Мультипоточність	4 x H.264 потоки відео: 1080p 1-25 к/с; 720p 1-25 к/с; VGA 1-25 к/с, QVGA 1-4 к/с; додатковий MJPEG фотопотік (1080p/720p/VGA/QVGA)
Налаштування зображення	Кольоровість, яскравість, контрастність, WDR: налаштовується з клієнтського ПЗ і в веб-браузері
Якість	5 рівнів якості (VBR); залежить від сцени і налаштувань потоку (CBR)
Дистанційні підключення	6 одночасних підключень
Бездротові інтерфейси	Hi
Onvif	Onvif 2.1.0
PoE	Так

Протоколи	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
Запис	micro SD карта / IE клієнт/CMS/NVR
Тривога	Детектування руху, датчик
PTZ	RS485 × 1
Аналоговий відеовихід	BNC x 1
Аудіо	Мікрофонний вхід x 1, аудіовихід x 1
Живлення	DC 12V
Потужність споживання	3W (8.5W при вкл ІЧ)
Мережа	RJ45 × 1 (10/100M) Ethernet
Робоча температура	- 40 °C - + 55 °C
Робоча вологість	10% - 90%
Габарити	Ø 76mm x 171mm
Маса	1040 грам
Налаштування мережевих параметрів за замовчуванням	IP адреса: 192.168.226.201; HTTP порт: 80; Порт даних: 9008
Аутентифікація користувача за замовчуванням при підключенні	Ім'я користувача: «admin»; Пароль: «123456»