

IP-камера Gazer CI233

Знято з виробництва



Виробник: [Gazer](#)

Тип корпусу: [Купольний \(Eyeball\)](#)

Опис

Gazer CI233 - купольна IP-відеокамера, призначена як для внутрішнього, так і для зовнішнього відеоспостереження. Модель виконана в міцному ударостійкому корпус з класом пило- та вологозахисту IP66 і захистом від механічних впливів IK10. Це дозволяє використовувати відеокамеру за будь-яких погодних умов, в промислових цехах, а також на об'єктах без охорони з підвищеним ризиком вандалізму.

Відеокамера формує відеопотік з високим рівнем деталізації в роздільчій якості 1280×960 (960p) і підтримує режим живлення по мережі (PoE). Модель оснащена сучасною матрицею 1/3" Sony Exmor з високою чутливістю 0.1 Lux (колір)/0 Lux (ч/б ІЧ вкл) і вбудованим ІЧ підсвічуванням з радіусом дії до 30 м. Завдяки таким характеристикам Gazer CI233 передає відео з низькими рівнем артефактів компресії при різних умовах освітленості, в тому числі і в абсолютній темряві. Для зміни кута огляду відеокамера оснащена варифокальним об'єктивом з фокусною відстанню $f = 3,3 - 12\text{ mm}$.

Характеристики

Модель	Gazer CI233
Сенсор	1/3" Sony Exmor
Швидкість електронного затвора	1/100000 - 1/25
Мінімальна освітленість	0.1 Lux (колір)/0 Lux (ч/б, ІЧ вкл.)
Автодіафрагма	Hi
Кріплення під об'єктив	Hi
Об'єктив	3.3 - 12 mm
День/Ніч	ICR (механічно зміщується ІЧ-фільтр)
Дальність ІЧ підсвічування	30 метрів
Ступінь пило- і вологозахисту	IP66
Ступінь захисту від ударів	IK10

Частота кадрів	1-25 к/с (50Hz), 1-30 к/с (60Hz)
Роздільча здатність	1280×960 (960p)
Компресія	H.264 main profile
Швидкість потоку	128 kbps - 6 Mbps
Кодування	Постійна якість при змінному потоці (VBR)/Постійний потік при змінній якості (CBR)
Мультипоточність	3 x H.264
Налаштування зображення	Кольоровість, яскравість, контрастність, WDR: налаштовується з клієнтського ПЗ і в веб-браузері
Якість	5 рівнів якості (VBR); залежить від сцени і налаштувань потоку (CBR)
Дистанційні підключення	6 одночасних підключень
Бездротові інтерфейси	Ni
Onvif	Onvif 2.1.0
PoE	Так
Протоколи	TCP/IP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP
Запис	SD карта/WEB клієнт/CMS/NVR
Тривога	Детектування руху, датчик
PTZ	RS485 × 1
Аналоговий відеовихід	CVBS x 1
Аудіо	Мікрофонний вхід x 1, аудіовихід x 1
Живлення	DC 12V, PoE
Потужність споживання	2.5W (4W при вкл IK)
Мережа	RJ45 × 1 (10/100M) Ethernet, PoE
Робоча температура	- 40 °C - + 55 °C
Робоча вологість	10% - 90%
Габарити	Ø 150mm x 128mm
Маса	1 020 грам
Налаштування мережевих параметрів за замовчуванням	IP адреса: 192.168.226.201; HTTP порт: 80; Порт даних: 9008
Аутентифікація користувача за замовчуванням при підключенні	Ім'я користувача: «admin»; Пароль: «123456»