

IP-камера Hikvision DS-2CD2020F-I (4мм)

Під замовлення



Виробник:	Hikvision
Вага (брутто):	0.49 кг
Тип корпусу:	Циліндричний (Bullet)
Встановлення:	Зовнішня, Внутрішня
Відео кодек:	
Роздільна здатність:	2 МП (1080p)
Чутливість (колір):	
Тип об'єктива:	Фіксований
Кут огляду по гориз.:	73-83° (3.6мм)
Підсвічування:	до 30 м
Живлення:	DC 12В/POE (802.3af)
Особливості:	Запис на SD карту.
Гарантія:	12 місяців

Опис

DS-2CD2020F-I - це 2 Мп (1920 x 1080) мережева відеокамера для встановлення на вулиці, виконана за стандартом IP66 - захищена від пилу і вологи. Фокусна відстань 4 мм і кут огляду 85 °.

Наявність модуля бездротової мережі і підтримка стандартних протоколів Ethernet, дозволяє підключити пристрій як до WiFi роутера для запису відео на хмарний сервер, так і до персонального ПК (перегляд через браузер або ПЗ для ПК і мобільних пристроїв). Підтримує технологію PoE. Компактні розміри дозволяють встановити камеру, де вам зручно.

DS-2CD2020F-I оснащена інтелектуальним ІЧ-підсвічуванням, що дає видимість до 30м в неосвітленому приміщенні.

Характеристики

Відеокамера DS-2CD2020F-I (4мм)	
Матриця	1/3" Progressive Scan CMOS
Чутливість	0.07 Люкс, 0 Люкс с Ик
Електронний затвор	1/25 - 1/100.000 с
Об`єктив	f=4 мм/F2.0
Кут огляду	85 °
Режим «День/ніч»	ІЧ-фільтр
Кріплення	M12
Формат кодування	H.264/MJPEG
Швидкість передачі	32 кб/с ~ 16 Мб/с
Частота кадрів	25 к/с (1920 x 1080), 25 к/с (1280 x 720)
Параметри зображення	Яскравість, Насиченість і Контраст, налаштовуються через клієнтське ПЗ або веб-браузер
Мережеве зберігання даних	NAS
Тривога	Детектор руху, втрата/заміна відео, відключення мережі, конфлікт IP-адреси
Протоколи	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 опція)
Мережевий інтерфейс	1 RJ45 10 М/100 М Ethernet порт
Сумісність	ONVIF, PSIA, CGI
Живлення	12В DC ± 10%, PoE (802.3af)
Потужність	5.5Вт (ICR вкл: макс. 7Вт)
ІЧ підсвічування	До 30м
Робочі умови	-25 °C - 60 °C, Вологість до 90%
Розміри	60.4 x 76.5 x 138.1мм
Вага	300гр.