IP-камера Hikvision DS-2CD2020F-IW (4мм)

Знято з виробництва








Виробник:	Hikvision
Тип корпусу:	Циліндричний (Bullet)
Встановлення:	Зовнішня, Внутрішня
Відео кодек:	
Роздільна здатність:	2 МП (1080p)
Чутливість (колір):	
Тип об'єктива:	Фіксований
Кут огляду по гориз.:	73-83° (3.6мм)
Підсвічування:	до 30 м
Живлення:	DC 12В/POE (802.3af)
Особливості:	Запис на SD карту, , Wi-FI
Гарантія:	12 місяців

Опис

DS-2CD2020F-IW призначена для цілодобового зовнішнього відеоспостереження в великомасштабних і малих об'єктах нерухомості. Також підходить для використання в приміщеннях. Надійний металевий корпус циліндричної форми відмінно захищає камеру від зовнішніх погодних впливів в будь-який час року.

Максимальна роздільна здатність зображення відеокамери 2MP, 1920x1080p, при 25 к/с забезпечує хорошу деталізацію фіксованих подій. Кут огляду по горизонталі становить близько 85 град., при фіксованому об'єктиві 4 мм. У камері встановлено нічне інфрачервоне підсвічування з максимальною дальністю до 30 метрів.

Також камера обладнана слотом для MicroSD карти пам'яті (об'ємом до 128Gb), Wi-Fi модулем, механічним ІЧ-фільтром з автоматичним перемиканням режиму день/ніч, наявністю 3D цифрового шумозаглушення, програмним датчиком руху. Живлення камера Hikvision DS-2CD2020F-IW може отримувати по витій парі завдяки вбудованому PoE модулю або від блоку живлення 12В.

Характеристики

Відеокамера DS-2CD2020F-IW (4мм)	
Матриця	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Роздільна здатність	2МП, 1920(H) x 1080(V)
Чутливість	0.07 Лк / F1.2 (AGC вкл.), 0 Лк с ИК
Електронний затвор	1/25 - 1/100.000 с
Об`єктив	4мм @F2.0
Кут огляду	85°
Режим «День/ніч»	ICR фільтр
Кріплення	M12
Формат кодування	H.264/MJPEG
Швидкість передачі	32 Кб/с ~ 16 Мб/с
Частота кадрів	25 к/с (1920 x 1080), 25 к/с (1280 x 720)
Параметри зображення	Яскравість, Насиченість і Контраст, налаштовуються через клієнтське ПЗ або веб-браузер
Мережеве зберігання даних	NAS (NFS,SMB/CIFS)
Тривога	Детектор руху, втрата/заміна відео, відключення мережі, конфлікт IP-адреси
Протоколи	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP,802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 опція)
Мережевий інтерфейс	1 RJ45 10 M/100 M Ethernet порт
Особливості	Low Light /Аудио вых /Слот пам`яті micro SD /Wi-Fi
Сумісність	ONVIF, PSIA, CGI
Живлення	DC 12В / PoE (802.3af) / 7Вт
Потужність	5Вт (ICR вкл: макс. 7Вт)
ІЧ підсвічування	До 30м
Рівень захисту	IP66
Робочі умови	-40 °C – 60 °C
Розміри	60x76x139 мм
Вага	500 гр