IP-камера Hikvision DS-2CD2032F-I (4 мм)

Знято з виробництва








Виробник:	Hikvision
Тип корпусу:	Циліндричний (Bullet)
Встановлення:	Зовнішня, Внутрішня
Відео кодек:	
Роздільна здатність:	3 МП
Чутливість (колір):	
Тип об'єктива:	Фіксований
Кут огляду по гориз.:	73-83° (3.6мм)
Живлення:	DC 12В/POE (802.3af)
Особливості:	Запис на SD карту,
Гарантія:	12 місяців

Опис

DS-2CD2032F-I - це відмінне рішення для організації професійної системи відеоспостереження поза приміщенням. Камера укладена в компактний корпус, який має високий ступінь захисту - IP66. В цей корпус вбудований кронштейн поворотного типу, який в кілька разів спрощує процес установки камери.

Hikvision DS-2CD2032F-I обладнана ІЧ-підсвічуванням дальністю до 30 метрів. Це дозволяє камері фіксувати всі події, що відбуваються на території, навіть в умовах низької освітленості, практично в повній темряві. Варто відзначити і наявність широкого динамічного діапазону (DWDR), який дозволяє чітко і ясно знімати навіть ті сцени, що містять різноконтрастні деталі.

Характеристики

Відеокамера DS-2CD2032F-I (4 мм)

Матриця	1/3" Progressive Scan CMOS
Роздільна здатність	3 МП, 2048(H) x 1536(V)
Чутливість	0.07 Люкс, 0 Люкс с Ик
Об`єктив	4 мм
Кути огляду	2048x1536: 70°, 1920x1080: 79°
Режим «День/ніч»	ICR фільтр
Формат кодування	H.264/MJPEG
Швидкість передачі	32 кб/с ~ 16 Мб/с
Частота кадрів	12.5 к/с (2048 x 1536) 25 к/с (1920 x 1080) 25 к/с (1280 x 720)
Параметри зображення	Яскравість і Контраст, налаштовуються через клієнтське ПЗ або веб-браузер
Мережеве зберігання даних	NAS
Тривога	Детектор руху, втрата/заміна відео, відключення мережі, конфлікт IP-адреси
Протоколи	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 опція)
Мережевий інтерфейс	1-RJ45 10M/100M
Сумісність	ONVIF, PSIA, CGI
Живлення	DC 12В±10%, PoE (802.3af)
Потужність	5Вт макс.
ІЧ підсвічування	До 30м
Рівень захисту	IP66
Робочі умови	-40 °C – 60 °C
Розміри	60.4 x 76.5 x 138.1мм
Вага	300 гр