IP-камера Hikvision DS-2CD2120F-I (2.8мм)

Знято з виробництва









Виробник:	Hikvision
Тип корпусу:	Купольний (Eyeball)
Встановлення:	Зовнішня, Внутрішня
Відео кодек:	
Роздільна здатність:	2 МП (1080p)
Чутливість (колір):	
Тип об'єктива:	Фіксований
Кут огляду по гориз.:	90°-110° (2.8мм)
Підсвічування:	до 30 м
Живлення:	DC 12В/POE (802.3af)
Особливості:	Запис на SD карту,
Гарантія:	12 місяців

Опис

DS-2CD2120F-I – сучасна недорога IP-камера, основні особливості якої Smart IR, PoE, WDR і цифрове шумозаглушення.

Камера виконана в корпусі, який повністю захищений від ударів (IK10), вологи і пилу (IP66), що дозволяє використовувати її як на вулиці так і в приміщенні.

Сумісність с IP відеореєстраторами різної канальності, за допомогою якого можлива організація не тільки локальної системи відеоспостереження, а й налаштування віддаленого доступу і архівації подій. За допомогою PoE-технології є можливість підключення камери відеоспостереження без окремого кабелю живлення. Дана модель підтримує основні мережеві протоколи, що дозволяє отримати доступ до IP камер через інтернет.

Характеристики

Відеокамера DS-2CD2120F-I (2.8мм)	
Матриця	1/3" Progressive Scan CMOS
Роздільна здатність	2МП, 1920(H) x 1080(V)
Чутливість	0.05 Люкс, 0 Люкс с Ик
Електронний затвор	1/25 - 1/100.000 с
Об`єктив	2.8 мм
Кути огляду	90°
Режим «День/ніч»	ІЧ-фільтр
Кріплення	M12
Формат кодування	H.264/MJPEG
Швидкість передачі	32 кб/с ~ 16 Мб/с
Частота кадрів	25к/с (1920 x 1080), 25к/с (1280 x 720)
Параметри зображення	Яскравість, Насиченість і Контраст, налаштовуються через клієнтське ПЗ або веб-браузер
Мережеве зберігання даних	NAS
Тривога	Детектор руху, втрата/заміна відео, відключення мережі, конфлікт IP-адреси
Протоколи	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP,802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 опція)
Мережевий інтерфейс	1 RJ45 10 M/100 M Ethernet порт
Сумісність	ONVIF, PSIA, CGI
Живлення	12В DC ± 10%, PoE (802.3af)
Потужність	5.5Вт (ICR вкл: макс. 8.5Вт)
ІЧ підсвічування	До 30м
Рівень захисту	IP66
Вандалозахист	IEC60068-275Eh, 50J; EN50102, до IK10
Робочі умови	-25 °C – 60 °C, Вологість до 90%
Розміри	Ф 111 × 82мм
Вага	500 гр