

IP-камера Hikvision DS-2CD2132F-I (2.8 мм)

Знято з виробництва



Виробник:	Hikvision
Тип корпусу:	Купольний (Eyeball)
Встановлення:	Зовнішня, Внутрішня
Відео кодек:	
Роздільна здатність:	3 МП
Чутливість (колір):	
Тип об'єктива:	Фіксований
Кут огляду по гориз.:	90°-110° (2.8мм)
Підсвічування:	до 30 м
Живлення:	DC 12В/POE (802.3af)
Особливості:	Підтримка ANR , Запис на SD карту.
Гарантія:	12 місяців

Опис

DS-2CD2132F-I - якісна відеокамера для відеоспостереження за територією або приміщенням. Модель підходить для зовнішнього використання і укладена в міцний корпус купольного типу, який відповідає міжнародним стандартам.

HIKVISION DS-2CD2132-I (2.8мм) оснащується 1,3-дюймовим сенсором з інфрачервоним підсвічуванням, завдяки чому вести зйомку можна і в нічний час. Об'єктив пристрою монофокальний з фіксованою фокусною відстанню, що підходить для широкого спектру використання. Всі налаштування HIKVISION DS-2CD2132-I (2.8мм) здійснюються за допомогою клієнтського ПЗ або ж веб-браузера.

Характеристики

Відеокамера DS-2CD2132F-I (2.8 мм)	
Матриця	1/3" Progressive Scan CMOS
Роздільна здатність	3 МП, 2048(H) x 1536(V)
Чутливість	0.07 Люкс, 0 Люкс с Ик
Електронний затвор	1/25-1/100,000с
Регулювання кута	Поворот: 0 - 355°, Нахил: 0 - 65°
Об`єктив	2.8 мм
Кут огляду	86°
Режим «День/ніч»	ICR фільтр
Формат кодування	H.264 / MPEG4 / MJPEG
Швидкість передачі	32 кб/с ~ 16 Мб/с
Частота кадрів	20 к/с - 2048x1536, 25 к/с - 1080p / 720p
Параметри зображення	Яскравість і Контраст, налаштовуються через клієнтське ПЗ або веб-браузер
Мережеве зберігання даних	NAS
Тривога	Детектор руху, втрата/заміна відео, відключення мережі, конфлікт IP-адреси
Протоколи	TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP / RTSP, PPPoE, SMTP, NTP (SNMP, HTTPS, SIP, FTP, SRTP, 802.1x IPv6 опція)
Мережевий інтерфейс	1-RJ45 10M/100M
Сумісність	ONVIF, PSIA, CGI
Живлення	DC 12V±10%, PoE (802.3af)
Потужність	Макс. 6Вт (4Вт + ИК 2Вт)
ІЧ підсвічування	До 30м
Рівень захисту	IP66, IK10
Робочі умови	-25 °C - 60 °C
Розміри	140 x 92 мм
Вага	600 гр