

IP-камера Hikvision DS-2CD2420F-I (2.8 мм)

Знято з виробництва



Виробник:	Hikvision
Вага (брутто):	0.46 кг
Тип корпусу:	Куб (Cube)
Встановлення:	Внутрішня
Відео кодек:	
Роздільна здатність:	2 МП (1080p)
Чутливість (колір):	0.001-0.009
Тип об'єктива:	Фіксований
Кут огляду по гориз.:	90°-110° (2.8мм)
Підсвічування:	
Живлення:	DC 12В/POE (802.3af)
Особливості:	Запис на SD карту , Вбудован. мікрофон , Тривожний вхід/вихід (I/O) , Датчик руху (PIR-датчик)
Гарантія:	12 місяців

Опис

DS-2CD2420F-I - компактна IP відеокамера для внутрішньої установки. Спроектвана, в першу чергу, для установки в домашніх системах відеоспостереження, малих об'єктах нерухомості, магазинах і офісах.

Легко встановлюється на столі, монтується в стелю або стіну. Модель забезпечує якісну картинку, широкий динамічний діапазон і компенсацію заднього засвічення. Обладнана яскравим ІЧ-діодом, датчиком руху PIR і вбудованим мікрофоном з динаміком.

Характеристики

Відеокамера DS-2CD2420F-I (2.8 мм)	
Матриця	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Роздільна здатність	2МП, 1920(H) x 1080(V)
Чутливість	0.01 Лк / F1.2 (AGC вкл.), 0 Лк с ИК
Електронний затвор	1/25 - 1/100.000 с
Об`єктив	2.8 мм
Кут огляду	92°
Режим «День/ніч»	ICR фільтр
Кріплення	M12
Формат кодування відео	H.264/MJPEG
Формат кодування аудіо	G.711/G.726
Швидкість передачі	32 Кб/с ~ 16 Мб/с
Частота кадрів	25 к/с (1920 x 1080), 25к /с (1280 x 720)
Функції	Anti-flicker, Motion Detection, Dual Stream, HeartBeat, Password Protection
Параметри зображення	Яскравість, Насиченість і Контраст, налаштовуються через клієнтське ПЗ або веб-браузер
Тривога	Детектор руху, втрата/заміна відео, відключення мережі, конфлікт IP-адреси
Протоколи	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 опція)
Мережевий інтерфейс	1 RJ45 10 M/100 M Ethernet порт
Особливості	3D-DNR /Low Light
Сумісність	ONVIF, PSIA, CGI
Живлення	DC 12В / PoE (802.3af)
Потужність	6Вт макс.
ІЧ підсвічування	До 10м
Рівень захисту	IP66
Робочі умови	-10 °C - 60 °C
Розміри	72.3x89.9x131.3
Вага	400 гр