IP-камера Hikvision DS-2CD2420F-IW (2.8 мм)

Знято з виробництва



Виробник:	Hikvision
Вага (брутто):	0.4 кг
Тип корпусу:	Куб (Cube)
Встановлення:	Внутрішня
Відео кодек:	
Роздільна здатність:	2 МП (1080p)
Чутливість (колір):	0.001-0.009
Тип об'єктива:	Фіксований
Кут огляду по гориз.:	90°-110° (2.8мм)
Живлення:	DC 12В/POE (802.3af)
Особливості:	Запис на SD карту, , Вбудован. мікрофон, Тривожний вхід/вихід (I/O), Wi-FI, Датчик руху (PIR-датчик)
Гарантія:	12 місяців

Опис

DS-2CD2420F-IW - компактна IP відеокамера для внутрішньої установки. Спроектована, в першу чергу, для установки в домашніх системах відеоспостереження, малих об'єктах нерухомості, магазинах і офісах.

Камера легко підключається, налаштовується і має ряд додаткових можливостей. Максимальна роздільна здатність зображення відеокамери 2MP, 1920x1080p, при 25 к/с забезпечує хорошу деталізацію фіксованих подій. Кут огляду по горизонталі становить близько 92 град., при фіксованому об'єктиві 2.8 мм. У камері встановлена нічне інфрачервоне підсвічування з максимальною дальністю до 10 метрів. Завдяки інфрачервоному датчику руху (PIR) значно зменшуються помилкові спрацьовування, що дозволяє використовувати камеру як сигналізацію.

Також камера обладнана вбудованим Wi-Fi модулем, слотом для MicroSD карти пам'яті (об'ємом до 128Gb), вбудованим мікрофоном і динаміком, механічним ІЧ-фільтром з автоматичним перемиканням режиму день/ніч, наявністю 3D цифрового шумопоглинання, одним тривожним входом і виходом. Живлення камера Hikvision DS-2CD2420F-IW може отримувати по витій парі, завдяки вбудованому PoE модулю або від блоку живлення 12В.

Характеристики

Відеокамера DS-2CD2420F-IW	
Матриця	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Роздільна здатність	2МП, 1920(H) x 1080(V)
Чутливість	0.01 Лк / F1.2 (AGC вкл.), 0 Лк с ИК
Електронний затвор	1/25 - 1/100.000 с
Об`єктив	2.8 мм
Кут огляду	92°
Режим «День/ніч»	ICR фільтр
Кріплення	M12
Формат кодування	H.264/MJPEG
Аудіо кодування	G.711/G.726
Швидкість передачі	32 Кб/с ~ 16 Мб/с
Частота кадрів	25 к/с (1920 x 1080), 25 к/с (1280 x 720)
Функції	Anti-flicker, Motion Detection, Dual Stream, HeartBeat, Password Protection
Параметри зображення	Яскравість, Насиченість і Контраст, налаштовуються через клієнтське ПЗ або веб-браузер
Тривога	Детектор руху, втрата/заміна відео, відключення мережі, конфлікт IP-адреси
Протоколи	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Мережевий інтерфейс	1 RJ45 10 M/100 M Ethernet порт
Особливості	3D-DNR /Low Light / Wi-Fi
Сумісність	ONVIF, PSIA, CGI
Живлення	DC 12В / PoE (802.3af)
Потужність	6Вт макс.
ІЧ підсвічування	До 10м
Рівень захисту	IP66
Робочі умови	-10 °C – 60 °C
Розміри	72.3x89.9x131.3
Вага	400 гр