

IP-камера Hikvision DS-2CD2432F-I (2.8 мм)

Знято з виробництва



Виробник:	Hikvision
Тип корпусу:	Куб (Cube)
Встановлення:	Внутрішня
Відео кодек:	
Роздільна здатність:	3 МП
Чутливість (колір):	
Тип об'єктива:	Фіксований
Кут огляду по гориз.:	90°-110° (2.8мм)
Підсвічування:	
Живлення:	DC 12В/POE (802.3af)
Особливості:	Вбудован. мікрофон. Датчик руху (PIR-датчик)
Гарантія:	12 місяців

Опис

DS-2CD2432F-I - функціональна камера, за допомогою якої можна організувати відеоспостереження в будинку або в невеликому офісі. З цією камерою відкривається можливість двостороннього спілкування та синхронного запису звуку. Все це завдяки акустичній системі, що складається з мікрофона і динаміка. Також модель обладнана тривожним датчиком руху.

У реальному часі 3-мегапіксельна камера DS-2CD2432F-I записує Full-HD відео, а робота при поганому освітленні можлива завдяки фільтрам і іншим методам оптимізації картинки. Модель відрізняється високою якістю збірки, а також максимальною простотою в установці та налаштування.

Характеристики

Відеокамера DS-2CD2432F-I (2.8 мм)	
Матриця	1/3" Progressive Scan CMOS
Роздільна здатність	3 МП, 2048(H) x 1536(V)
Чутливість	0.07 Люкс, 0 Люкс с Ик
Електронний затвор	1/25-1/100,000с
Регулювання кута	Поворот: 0 - 355°, Нахил: 0 - 65°
Об`єктив	2.8 мм
Кути огляду	2048x1536: 86°, 1920x1080: 98.5°
Режим «День/ніч»	ICR фільтр
Формат кодування	H.264/MJPEG
Аудіо кодування	G.711/G.726
Функції	Reset button, Anti-flicker, Motion Detection, Dual Stream, HeartBeat, Password Protection
Швидкість передачі	32 кб/с ~ 16 Мб/с
Частота кадрів	2048x1536 - 12 к/с, 1980x1080p - 25 к/с, 1280x960 - 25 к/с, 720p - 25 к/с
Параметри зображення	Яскравість і Контраст, налаштовуються через клієнтське ПЗ або веб-браузер
Зберігання даних	Підтримка Micro SD (SD/SDHC/SDXC) до 64Гб
Тривога	Детектор руху, втрата/заміна відео, відключення мережі, конфлікт IP-адреси
Протоколи	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 опція)
Аудіо інтерфейс	Вбудований мікрофон і динамік
Мережевий інтерфейс	1-RJ45 10M/100M и 1-RS-485 interface
Сумісність	ONVIF, PSIA, CGI
Живлення	DC 12V±10%, PoE (802.3af)
Потужність	5Вт
ІЧ підсвічування	До 10м
PIR - датчик:	Кут виявлення: 80 ° Дальність виявлення: 10 м.
Робочі умови	-10°C - 60°C
Розміри	66x70x139мм
Вага	400 гр