

IP-камера Hikvision DS-2CD2432F-IW (2.8 мм)

Знято з виробництва



Виробник:	Hikvision
Тип корпусу:	Куб (Cube)
Встановлення:	Внутрішня
Відео кодек:	
Роздільна здатність:	3 МП
Чутливість (колір):	
Тип об'єктива:	Фіксований
Кут огляду по гориз.:	90°-110° (2.8мм)
Підсвічування:	
Живлення:	DC 12В/POE (802.3af)
Особливості:	Запис на SD карту , Вбудован. мікрофон , Wi-Fi , Датчик руху (PIR-датчик)
Гарантія:	12 місяців

Опис

DS-2CD2432F-IW - компактна, стильна і надійна камера поєднала в собі компактність і відмінну якість запису. Яскрава картинка з роздільною здатністю 2048x1536 р., ICR-фільтр сприяє корекції колірної гами при нормальному освітленні і гарантує зйомку при його повній відсутності.

Hikvision DS-2CD2432F-IW працює за технологією PoE, яка дозволяє надсилати інформацію разом з живленням, використовуючи традиційну виту пару. Наявність динаміка і мікрофона дозволяє використовувати двосторонній зв'язок. Можна обійтися без відеореєстратора, підключивши до камери SD-накопичувач з пам'яттю до 64 Гб. Доступні програми для смартфона.

Характеристики

Відеокамера DS-2CD2432F-IW (2.8 мм)	
Матриця	1/3" Progressive Scan CMOS
Роздільна здатність	3 МП, 2048(H) x 1536(V)
Чутливість	0.07 Люкс, 0 Люкс с Ик
Електронний затвор	1/25-1/100,000с
Регулювання кута	Поворот: 0 - 355°, Нахил: 0 - 65°
Об'єктив	2.8 мм
Кути огляду	2048x1536: 86°, 1920x1080: 98.5°
Режим «День/ніч»	ICR фільтр
Формат кодування	H.264/MJPEG
Аудіо кодування	G.711/G.726
Функції	Reset button, Anti-flicker, Motion Detection, Dual Stream, HeartBeat, Password Protection
Швидкість передачі	32 кб/с ~ 16 Мб/с
Частота кадрів	2048x1536 - 12 к/с, 1980x1080р - 25 к/с, 1280x960 - 25к/с, 720р - 25 к/с
Параметри зображення	Яскравість і Контраст, налаштовуються через клієнтське ПЗ або веб-браузер
Мережеве зберігання даних	NAS
Тривога	Детектор руху, втрата/заміна відео, відключення мережі, конфлікт IP-адреси
Протоколи	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 опція)
Аудіо інтерфейс	Вбудований мікрофон і динамік
Мережевий інтерфейс	1-RJ45 10M/100M и 1-RS-485 interface
Стандарт Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n
Частотний діапазон	2.4 Гц ~ 2.4835 Гц
Швидкість передачі даних	11b:11Мб/с, 11g:54Мб/с, 11n:150Мб/с (поза приміщенням: до 200 м.; В приміщенні: до 50 м.)
Сумісність	ONVIF, PSIA, CGI
Живлення	DC 12V±10%, PoE (802.3af)
Потужність	Макс. 6Вт
ІЧ підсвічування	До 10м
PIR - датчик:	Кут виявлення: 80 ° Дальність виявлення: 10 м.
Робочі умови	-10°C - 60°C
Розміри	66x91.5x131.3 мм
Вага	400 гр