

ІР-камера Tyto IPC 2D28s-L-30 (2Мп купольна) (2.8мм)

Знято з виробництва



Виробник:	Tyto
Вага (брутто):	0.6 кг
Тип корпусу:	Купольний (Eyeball)
Встановлення:	Зовнішня
Відео кодек:	H.265+, H.265, H.264+, H.264,
Роздільна здатність:	2 МП (1080p)
Чутливість (колір):	0.001-0.009
Тип об'єктива:	Фіксований
Кут огляду по гориз.::	90°-110° (2.8мм)
Підсвічування:	до 30 м
Живлення:	DC 12В/POE (802.3af)
Особливості:	Аудіо вхід / вихід, , Коридорний режим 9:16
Гарантія:	12 місяців

Нові моделі



[ІР-камера Tyto IPC 2D36-KS-30 \(2МП Low Light купольна\) \(3.6мм\)](#)

Код: 261587

Виробник: Tyto

Опис

Всепогодна купольна IP камера Tyto IPC 2D28s-L-30 формує відео з роздільною здатністю 1920x1080 (2МП), забезпечуючи високу деталізацію зображення. Модель призначена для організації як зовнішнього, так і внутрішнього відеоспостереження у проектах, де необхідно забезпечити контроль зон уваги і безпеку майна на об'єкті. Камера сконструйована на базі сучасного процесора Hisilicon HI3516CV300 і світлочутливого сенсора SONY IMX 323.

Камера підтримує функцію «режим коридору», який дозволяє формувати зображення формату 9:16 відносно 16:9. Ця можливість незамінна для організації відеоспостереження у довгих коридорах, тунелях, уздовж огорожень. Користь функції у наступному: 1) камера захоплює більше важливих об'єктів 2) ми не витрачаємо смугу пропускання мережі і дисковий простір на непотрібні нам стіни коридору.

Об'єкти з фіксованою фокусною відстанню $f = 2.8$ мм і фізичним розміром 1/2.9", забезпечує широкий кут огляду 93°.

Наявність світлофільтру дозволяє приховати видиме світло ІЧ підсвітки від візуального виявлення камери вночі.

Основні особливості:

- Компактні розміри;
- Підтримка високоефективного кодеку H.256;
- Наявність аудіо входу/виходу;
- Підтримка живлення 12В, POE 802.3af;
- Підтримка коридорного режиму;
- Наявність вбудованої апаратної аналітики;
- Надання SDK, HTTP API для інтеграції зі стороннім ПО;

Камера має апаратну відео аналітику із наступними функціями:

- Контроль периметру;
- Контроль перетину лінії;
- Виявлення залишених і речей, що зникнули;

Характеристики

Сенсор:	1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY IMX323
Чіпсет:	Hisilicon 3516CV300
Мінімальне освітлення:	Колір 0,01Лк; 0 з ІЧ
Електронний затвор:	1/5 s ~ 1/20,000 сек
Управління затвором:	підтримується
Фокусна відстань:	2.8 мм (93°)
LED підсвітка:	15 x SMD LED
Динамічний діапазон:	цифровий WDR

Пониження шумів:	2D/3D DNR
Компресія відео:	H.264/H.265
Максимальний бітрейт:	8 Мб/с
Максимальна роздільна здатність:	2MP (1920x1080 пк)
Підтримувана роздільна здатність:	Основний потік: - 1080P, 960P, 720P @ 1-25 fps Вторинний потік: - D1 (704*480), VGA (640*480) @ 1-25 fps Мобільний потік: - QVGA (320*240) @ 1-25 fps
Налаштування зображення:	Поворот зображення, яскравість, насиченість, контраст, різкість, налаштовуються через клієнтське ПЗ чи веб-браузер
Перемикання режиму день/ніч:	автоматично / за розкладом
Тривожні входи/виходи:	відсутні
Мережеві протоколи:	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Безпека:	мультипоточність, heartbeat, mirror, захист паролів, приватна зона, фільтрація IP адрес
Сумісність зі стандартами:	2.6 ONVIF, RSSP
Мережевий інтерфейс:	1 RJ45 10M / 100M Ethernet
Кнопка скидання налаштувань:	відсутня
Підтримка POE:	є
Підтримка SD карт:	відсутня
Матеріал корпусу:	метал
Підтримка звуку:	є, аудіо вхід/вихід (у кабелі)
Умови експлуатації:	-30 °C ~ 60 °C, вологість 95% або менше
Налаштування живлення:	12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)
Енергоспоживання:	Max. 5 Вт (Max. 7 Вт при ІЧ увімкн.)
Ступінь захисту корпусу:	IP66
Дальність ІЧ підсвітки:	до 30 метрів
Розміри:	90x85 мм
Вага:	400 грам
IP-адреса за замовчуванням	192.168.1.168
Порти	80, 9988
Логін/пароль за замовчуванням	admin/123456
Підключення по RTSP	rtsp://192.168.1.168:554/ch01/0 (0- основний потік)