

IP-камера Tyto IPC 2D36sl-FS-20 (2Мп WDR купольна) (3.6 мм., starlight)

Знято з виробництва



Виробник:	Tyto
Вага (брутто):	1 кг
Тип корпусу:	Купольний (Eyeball)
Встановлення:	Зовнішня
Тип об'єктива:	Фіксований
Підсвічування:	
Особливості:	Підтримка ANR
Гарантія:	12 місяців

Нові моделі



[IP-камера Tyto IPC 5D36-F1S-30 \(AI\) \[5МП 3.6мм F=1.6 Starlight | TWDR | SD | ARRAY\]](#)

Код: 266722

Дізнатись ціну та наявність

Виробник: Tyto

Опис

Всепогодна купольна IP камера Tyto 2D36sl-FS-20 starlight формує відео з роздільною здатністю 1920x1080 (2МП), що дозволяє отримати чудову деталізацію зображення. Модель призначена для організації як зовнішнього, так і внутрішнього відеоспостереження.

Використання сучасного сенсора IMX 290 із впровадженою інноваційною технологією Starlight від компанії Sony надає підвищені можливості при нічному відеоспостереженні в умовах недостатньої освітленості (чутливість 0.001 Лк у кольоровому режимі).

Камера підтримує коридорний режим, що дозволяє формувати зображення формату 9:16 відносно 16:9. Дана можливість є незамінною для організації відеоспостереження у довгих

коридорах, тунелях, уздовж огорожень. Користь функції у наступному: 1) камера захоплює більше важливих об'єктів 2) ми не витрачаємо пропускну смугу мережі і дисковий простір на стіни коридору, що нам не потрібні.

Завдяки фізичному розміру матриці 1/2.8" і об'єктиву 3.6мм камера має широкий кут огляду (до 96°). Це дозволяє провадити відеоспостереження на обширних ділянках чи «затиснутих» об'єктах.

Можливість встановлення SD карти дозволяє здійснювати резервний відеозапис при втраті зв'язку у мережі, а також встановити запис при спрацюванні детектора руху чи по розкладу.

Камера має апаратну відеоаналітику із наступними функціями:

- Контроль периметру;
- Контроль перетину лінії;
- Виявлення залишених та речей, що зникли

Особливості IP-камери Tyto IPC 2D36sl-FS-20:

- Sony Starlight IMX 290 1/2.8мм;
- Підтримка високоефективного кодека H.256;
- Широкий кут огляду;
- WDR 120 дБ;
- Підтримка живлення POE;
- Підтримка коридорного режиму 9:16;
- Наявність вбудованої апаратної аналітики;
- Наявність аудіо входу/виходу;

Характеристики

Сенсор:	1/2.8" Progressive Scan CMOS IMX290 Starlight
Чіпсет:	Hisilicon 3516D
Мінімальне освітлення:	Колір 0,01Лк; 0 з ІЧ
Електронний затвор:	1/5 s ~ 1/20,000 сек
Повільний затвор:	підтримується
Фокусна відстань:	3.6 мм (кут огляду 96)
LED підсвітка:	24 SMD ИК LED
Динамічний діапазон:	WDR 120 дБ
Придушення шумів:	2D/3D DNR
Компресія відео:	H.264/H.265
Максимальний бітрейт:	8 Мб/с
Максимальна роздільна здатність:	2МП (1920x1080пк)

Роздільні здатності, що підтримуються (PAL):	Основний потік: - 1080P, 960P, 720P @ 1-25fps Вторинний потік: - D1 (704*480), VGA (640*480), QVGA (320*240) @ 1-25 fps Мобільний потік: - QVGA (320*240) @ 1-25 fps	
Налаштування зображення:	Поворот зображення, яскравість, насиченість, контраст, різкість - налаштовуються через клієнтське ПЗ чи веб-браузер	
Перемикання режиму день/ніч:	автоматично / за розкладом	
Тривожні входи/виходи:	-	
Мережеві протоколи:	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour	
Безпека:	Резервний запис на SD; мультипоточність, heartbeat, mirror, захист пароллю, приватна зона, фільтрація IP адрес	
Сумісність зі стандартами:	2.6 ONVIF, RSSP	
Мережевий інтерфейс:	1 RJ45 10M / 100M Ethernet	
Кнопка скидання налаштувань:	-	
Підтримка POE:	Є	
Підтримка SD карт:	Є	
Матеріал корпусу:	Метал	
Аудіо вхід/вихід:	Є	
Умови експлуатації:	-30 °C ~ 60 °C, вологість 95% або менше	
Напруга:	12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)	
Енергоспоживання:	Max. 5 Вт (Max. 7 Вт при ІЧ увімкн.)	
Ступінь захисту корпусу:	IP66	
Дальність ІЧ підсвітки:	До 20 метрів	
Розміри:	99*99*51мм	
Вага:	364 грам	
IP-адреса за замовчуванням	192.168.1.168	
Порти	80, 9988	
Логін/пароль за замовчуванням	admin/123456	