

ІР-камера Tyto IPC 2Q28s-CSW-10 (2МП внутрішня, Wi-Fi) (2.8мм)

Знято з виробництва



Виробник:	Tyto
Вага (брутто):	0.315 кг
Тип корпусу:	Куб (Cube)
Встановлення:	Внутрішня
Відео кодек:	H.265+, H.265, H.264+, H.264,
Роздільна здатність:	2 МП (1080p)
Чутливість (колір):	
Тип об'єктива:	Фіксований
Кут огляду по гориз.::	90°-110° (2.8мм)
Підсвічування:	
Живлення:	DC 12V/POE (802.3af)
Особливості:	Запис на SD карту, Функція WDR 120 dB, Вбудован. мікрофон, Wi-Fi, Датчик руху (PIR-датчик), Коридорний режим 9:16
Гарантія:	12 місяців

Опис

Внутрішня ІР камера Tyto 2Q28s-CSW-10 формує відео з роздільною здатністю до 1920x1080 (2МП), що дозволяє отримувати відмінну деталізацію зображення. Модель може бути використана як універсальне рішення для дому або невеликого офісу. Камера побудована на базі сучасного процесора Hisilicon HI3516CV300 і світлочутливого сенсора SONY IMX 323.

Камера володіє вбудованим динаміком і мікрофоном (дані функції затребувані в дитячих кімнатах, касових зонах і т.д.). Завдяки вбудованому Wi-Fi модулю камера має високу мобільність і може бути встановлена в різних місцях в залежності від поставленого завдання.

Камера підтримує коридорний режим, який дозволяє формувати зображення формату 9:16 щодо 16: 9. Дана можливість незамінна для організації відеоспостереження в довгих коридорах, тунелях, уздовж огорож. Корисність функції в наступному: 1) камера захоплює більше важливих об'єктів 2) ми не витрачаємо смугу пропускання мережі і дисковий простір на непотрібні нам стіни коридору.

Можливість установки SD карти дозволяє здійснювати резервну відеозапис при втраті зв'язку по мережі, а так само встановити запис при спрацьовуванні детектора руху або за розкладом.

Особенности IP-камеры Tyto IPC 2Q28s-CSW-10:

- Wi-Fi модуль
- Вбудованый мікрофон
- Вбудованый динамік
- Вбудованый датчик руху
- Підтримка коридорного режиму 9:16
- Наявність SD слота

Розшифрування маркування IPC камер:



Характеристики

Сенсор:	1/2.9" Progressive Scan CMOS IMX 323
Чіпсет:	Hisilicon HI3516CV300

Мінімальне освітлення:	0.05Лк; 0 з ІЧ
Електронний затвор:	1/5 s ~ 1/1000 сек
Повільний затвор:	підтримується
Фокусна відстань:	2.8
LED підсвітка:	1 x Array LED
Динамічний діапазон:	цифровий WDR
Придушення шумів:	2D/3D DNR
Компресія відео:	H. 264/H. 265
Максимальний бітрейт:	8 Мб/с
Компресія аудіо:	G711U/AAC
Максимальна роздільна здатність:	2MP (1920x1080 пк)
Роздільна здатність, що підтримуються(PAL):	Основний потік: - 1080P, 960P, 720P @ 1-25 fps Вторинний потік: - D1 (704*480), VGA (640*480), 640*360, 352*288 @ 1-25 fps
Налаштування зображення:	Поворот зображення, яскравість, насиченість, контраст, різкість – налаштування через клієнтське ПЗ чи веб-браузер
Перемикання режиму день/ніч:	автоматично / за розкладом
Тривожний вхід/вихід:	-
Мережеві протоколи:	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Безпека:	Резервний запис на SD; мультипоточність, heartbeat, mirror, захист пароля, приватна зона, фільтрація IP адрес
Сумісність зі стандартами:	2.6 ONVIF, RTSP
Мережевий інтерфейс:	1 RJ45 10M / 100M Ethernet
Кнопка скидання налаштувань:	Є
Підтримка PoE:	Є
Підтримка SD карти:	Є
Аудіо вхід/вихід:	Є
Матеріал корпусу:	Пластик
Дальність та кут огляду PIR – датчика:	8 метрів/80°
Умови експлуатації:	-10 °C ~ 60 °C, вологість 80% або менше
Напруга:	12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)
Енергоспоживання:	Max. 4 Вт (Max. 6 Вт при ІЧ увімк.)
Ступінь захисту корпусу:	IP52
Дальність ІЧ підсвітки:	10м
Розміри:	126x66x54мм
Вага:	133 грам

IP-адреса за замовчуванням:	192.168.1.168
Порти(WEB/порт даних/RTSP):	80/9988/554
Логін/пароль за замовчуванням:	admin/123456