

ІР-камера Tyto IPC 4B36-A-30 (4МП WDR вулична) (3.6мм)

Знято з виробництва



Виробник:	Tyto
Вага (брутто):	0.6 кг
Тип корпусу:	Циліндричний (Bullet)
Встановлення:	Зовнішня
Відео кодек:	H.265+, H.265, H.264+, H.264,
Роздільна здатність:	4 МП
Чутливість (колір):	0.001-0.009
Тип об'єктива:	Фіксований
Кут огляду по гориз.:	~ 90° (3.6мм)
Підсвічування:	до 30 м
Живлення:	DC 12В/POE (802.3af)
Особливості:	Функція WDR 120 dB, , Коридорний режим 9:16
Гарантія:	12 місяців

Нові моделі



[ІР-камера Tyto IPC 5B36-H-60 \(5МП вулична 3.6мм ІЧ 60м\)](#)

Код: 262299

Виробник: Tyto



[IP-камера Tyto IPC 5B36-XS-30 \(5МП вулична 3.6мм SD/MIC\)](#)

Код: 262018

Виробник: Tyto



[IP-камера Tyto IPC 5B36s-XS-30 \(AI\) \(5МП WDR вулична 3.6мм SD\)](#)

Код: 262732

Виробник: Tyto

Опис

Вулична IP камера Tyto 4B36-A-30 формує відео з роздільною здатністю до 2592x1520 (4МП), що дозволяє отримувати високу деталізацію зображення. Модель призначена для організації зовнішнього відеоспостереження і використовується для проектів, де необхідно організувати контроль зони уваги на об'єкті з високою деталізацією і забезпечити збереження майна. Камера побудована на базі сучасного процесора Hisilicon HI 3516D і світлочутливого сенсора OmniVision OV4689.

Камера підтримує коридорний режим, який дозволяє формувати зображення формату 9:16 щодо 16: 9. Дана можливість незамінна для організації відеоспостереження в довгих коридорах, тунелях, уздовж огорож. Корисність функції в наступному: 1) камера захоплює більше важливих об'єктів 2) ми не витрачаємо смугу пропускання мережі і дисковий простір на непотрібні нам стіни коридору.

В ІЧ підсвічуванні використовується потужний LED діод типу ARRAY, який забезпечує широкий кут випромінювання і робить підсвічування сцени більш рівномірним.

Сучасний і естетичний дизайн пристрою зможе легко вписатися в будь-який інтер'єр.

Особливості IP-камери Tyto IPC 4B36-A-30:

- Сучасний дизайн
- Рівномірне ІЧ підсвічування
- Підтримка високоефективного кодека H.265

- Підтримка живлення PoE
- Підтримка коридорного режиму 9:16
- Наявність вбудованої апаратної аналітики

Камера має апаратну відео аналітику з наступними функціями:

- Контроль периметра;
- Контроль перетину лінії;
- Виявлення залишених і зниклих речей;
- Виявлення пішохода
- Виявлення облич
- Підрахунок відвідувачів

Розшифрування маркування IPC камер:



Характеристики

Сенсор:	1/3" Progressive Scan CMOS OV4689
Чіпсет:	Hisilicon HI3516D
Мінімальне освітлення:	0.01Лк; 0 з ІЧ
Електронний затвор:	1/5 s ~ 1/20,000 сек
Повільний затвор:	підтримується

Фокусна відстань:	3.6 мм
LED підсвітка:	1 x Array LED
Динамічний діапазон:	WDR 90 дБ
Придушення шумів:	2D/3D DNR
Компресія відео:	H. 264/H. 265
Максимальний бітрейт:	8 Мб/с
Максимальна роздільна здатність:	4MP (2592*1520 пк)
Роздільна здатність, що підтримуються(PAL):	Основний потік: - 2592*1520 @ макс 20 fps, 2048*1520, 2304*1296, 1920*1080, 1280*960, 1280*720 @ макс 25 fps Вторинний потік: - D1 (1280*720), VGA (640*480), (320*240) @ макс 20 fps Мобільний потік: - VGA (640*480), QVGA (320*240) @ макс 20 fps
Налаштування зображення:	Поворот зображення, яскравість, насиченість, контраст, різкість – налаштування через клієнтське ПЗ чи веб-браузер
Перемикання режиму день/ніч:	автоматично / за розкладом
Тривожний вхід/вихід:	-
Мережеві протоколи:	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Безпека:	мультипоточність, heartbeat, mirror, захист пароля, приватна зона, фільтрація IP адрес
Сумісність зі стандартами:	2.6 ONVIF, RTSP
Мережевий інтерфейс:	1 RJ45 10M / 100M Ethernet
Кнопка скидання налаштувань:	-
Підтримка PoE:	Є
Підтримка SD карти:	-
Аудіо вхід/вихід:	-
Матеріал корпусу:	Метал
Умови експлуатації:	-30 °C ~ 60 °C, вологість 95% або менше
Напруга:	12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)
Енергоспоживання:	Max. 5 Вт (Max. 7 Вт при ІЧ увімк.)
Ступінь захисту корпусу:	IP66
Дальність ІЧ підсвітки:	30 м
Розміри:	72x154 мм
Вага:	350 грам
IP-адреса за замовчуванням:	192.168.1.168
Порти(WEB/порт даних/RTSP):	80/9988/554
Логін/пароль за замовчуванням:	admin/123456