IP-камера Tyto IPC 4D28-FS-20 (4МП WDR купольна) (2.8мм)

Знято з виробництва



Виробник:	Tyto
Вага (брутто):	0.6 кг
Тип корпусу:	Купольний (Eyeball)
Встановлення:	Зовнішня
Відео кодек:	H.265+, H.265, H.264+, H.264,
Роздільна здатність:	4 МП
Чутливість (колір):	0.001-0.009
Тип об'єктива:	Фіксований
Кут огляду по гориз.:	90°-110° (2.8мм)
Підсвічування:	до 30 м
Живлення:	DC 12В/POE (802.3af)
Особливості:	Підтримка ANR , Запис на SD карту, Функція WDR 120 dB, Аудіо вхід / вихід, , Коридорний режим 9:16
Гарантія:	12 місяців

Нові моделі



IP-камера Tyto IPC 5D36-F1S-30 (AI) [5МП 3.6мм F=1.6 Starlight | TWDR | SD | ARRAY]
Код: 266722
Дізнатись ціну та наявність

Виробник: Tyto

Опис

Всепогодна купольна IP камера Tyto IPC 4D28-FS-20 формує відео з роздільною здатністю до 2592x1520 (4МП), що дозволяє отримувати високу деталізацію зображення. Модель призначена для організації зовнішнього відеоспостереження і використовується для проектів, де необхідно організувати контроль зони уваги на об'єкті з високою деталізацією і забезпечити збереження майна. Камера побудована на базі сучасного процесора Hisilicon HI 3516D і світлочутливого сенсора OmniVision OV4689.

Камера підтримує коридорний режим, який дозволяє формувати зображення формату 9:16 щодо 16: 9. Дана можливість незамінні для організації відеоспостереження в довгих коридорах, тунелях, уздовж огорож. Корисність функції в наступному: 1) камера захоплює більше важливих об'єктів 2) ми не витрачаємо смугу пропускання мережі і дисковий простір на непотрібні нам стіни коридору.

Можливість установки SD карти дозволяє здійснювати резервну відеозапис при втраті зв'язку по мережі, а так само встановити запис при спрацьовуванні детектора руху або за розкладом.

Особливості IP-камери Tyto IPC 4D28-FS-20:

- Наявність SD слота
- Підтримка високоефективного кодека H.265
- Підтримка живлення PoE
- Підтримка коридорного режиму 9:16
- Наявність аудіо входу / виходу
- Наявність вбудованої апаратної аналітики
- Ступінь захисту IP66 / IK 08

Камера має апаратну відео аналітику з наступними функціями:

- Контроль периметра;
- Контроль перетину лінії;
- Виявлення залишених і зниклих речей;
- Виявлення пішохода
- Виявлення облич
- Підрахунок відвідувачів

Розшифрування маркування IPC камер:



Характеристики

Сенсор:	1/3" Progressive Scan CMOS OV4689
Чіпсет:	Hisilicon HI3516D
Мінімальне освітлення:	0.01Лк; 0 з ІЧ
Електронний затвор:	1/5 s ~ 1/20,000 сек
Повільний затвор:	підтрімується
Фокусна відстань:	2.8 мм
LED підсвітка:	12 SMD LED
Динамічний діапазон:	WDR 90 дБ
Придушення шумів:	2D/3D DNR
Компресія відео:	H. 264/H. 265
Максимальний бітрейт:	8 Мб/с
Максимальна роздільна здатність:	4MP (2592*1520 пк)

Роздільна здатність, що підтримуються(PAL):	Основний потік: - 2592*1520 @ макс 20 fps, 2048*1520, 2304*1296, 1920*1080, 1280*960, 1280*720 @ макс 25 fps Вторинний потік: - D1 (1280*720), VGA (640*480), (320*240) @ макс 20 fps Мобільний потік: - VGA (640*480), QVGA (320*240) @ макс 20 fps
Налаштування зображення:	Поворот зображення, яскравість, насиченість, контраст, різкість – налаштування через клієнтське ПЗ чи веб-браузер
Перемикання режиму день/ніч:	автоматично / за розкладом
Тривожний вхід/вихід:	-
Мережеві протоколи:	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Безпека:	мультипоточність, heartbeat, mirror, захист пароля, приватна зона, фільтрація IP адрес
Сумісність зі стандартами:	2.6 ONVIF, RTSP
Мережевий інтерфейс:	1 RJ45 10M / 100M Ethernet
Кнопка скидання налаштувань:	-
Підтримка PoE:	Є
Підтримка SD карти:	Є
Аудіо вхід/вихід:	Є
Матеріал корпусу:	Метал
Умови експлуатації:	-30 °C ~ 60 °C, вологість 95% або менше
Напруга:	12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)
Енергоспоживання:	Max. 5 Вт (Max. 7 Вт при ІЧ увімк.)
Ступінь захисту корпуса:	IP66/IK 08
Дальність ІЧ підсвітки:	20 м
Розміри:	99x99x51 мм
Вага:	364 грамм

IP-адреса за замовчуванням:	192.168.1.168
Порти(WEB/порт даних/RTSP):	80/9988/554
Логін/пароль за замовчуванням:	admin/123456