

ІР-камера Tyto IPC 5B36s-G-30 (5мп вулична) (3.6мм)

Знято з виробництва



Виробник:	Tyto
Вага (брутто):	0.466 кг
Тип корпусу:	Циліндричний (Bullet)
Встановлення:	Зовнішня
Відео кодек:	, H.265+, H.265, H.264+, H.264
Роздільна здатність:	5 МП (16:9)
Чутливість (колір):	0.001-0.009
Тип об'єктива:	Фіксований
Кут огляду по гориз.:	73-83° (3.6мм)
Підсвічування:	до 30 м
Живлення:	DC 12V/POE (802.3af)
Гарантія:	12 місяців

Опис

Вулична ІР камера Tyto IPC 5B36s-G-30 формує відео з роздільною здатністю до 2592x1944 (5 Мп), забезпечуючи високу деталізацію зображення. Модель призначена для організації зовнішнього відеоспостереження і використовується для проектів, де необхідно забезпечити контроль зон уваги і безпеку майна. Камера сконструйована на базі сучасного процесора Hisilicon HI3516CV300 і світлочутливого сенсора SONY IMX 326.

Камера підтримує коридорний режим, який дозволяє формувати зображення формату 9:16 відносно 16:9. Ця можливість незамінна для організації відеоспостереження у довгих коридорах, тунелях, уздовж огорожень. Користь функції у наступному: 1) камера захоплює більше важливих об'єктів 2) ми не витрачаємо смугу пропускання мережі і дисковий простір на непотрібні нам стіни коридору.

Наявність SMD ІЧ підсвітки дозволяє рівномірніше освітлювати зону уваги без сліпих зон.

Основні особливості:

- Компактні розміри;
- Підтримка високоефективного кодексу H.265;
- Підтримка живлення POE;
- Підтримка коридорного режиму;
- Наявність вбудованої апаратної аналітики;

Камера має апаратну відеоаналітику із наступними функціями:

- Контроль периметру;
- Контроль перетину лінії;
- Виявлення залишених і речей, що зникнули;

Характеристики

Сенсор:	1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY IMX326
Чіпсет:	Hisilicon 3516CV300
Мінімальне освітлення:	Цвет 0,05Лк; 0 с Ик
Електронний затвор:	1/5 s ~ 1/20,000 сек
Управління затвором:	підтримується
Фокусна відстань:	3.6 мм
LED підсвітка:	18 x SMD LED
Динамічний діапазон:	цифровий WDR
Пониження шумов:	2D/3D DNR
Компресія відео:	MJPEG/H.264/H.265
Максимальний бітрейт:	12.3 Мб/с
Максимальна роздільна здатність:	2MP (1920x1080 пк)
Підтримувана роздільна здатність:	5MP(2592x1944) @ 1-15fps; 4MP(2592x1520) @ 1-20fps; 3MP(2048x1520) 1080P(1920x1080), 960P(1280x960), 720P(1280x720) @ 1-25 fps
Налаштування зображення:	Поворот зображення, яскравість, насиченість, контраст, різкість - налаштовуються через клієнтське ПЗ чи веб-браузер
Перемикання режиму день/ніч:	автоматично / за розкладом
Тривожні входи/виходи:	відсутні
Мережеві протоколи:	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Безпека:	мультипоточність, heartbeat, mirror, захист паролів, приватна зона, фільтрація IP адрес
Сумісність зі стандартами:	2.6 ONVIF, RSSP
Мережевий інтерфейс:	1 RJ45 10M / 100M Ethernet

Кнопка скидання налаштувань:	відсутня
Підтримка PoE:	є
Підтримка SD карт:	відсутня
Матеріал корпусу:	метал
Підтримка звуку:	відсутня
Умови експлуатації:	-30 °C ~ 60 °C, вологість 95% або менше
Налаштування живлення:	12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)
Енергоспоживання:	Max. 5 Вт (Max. 7 Вт при ІЧ увімкн.)
Ступінь захисту корпусу:	IP66
Дальність ІЧ підсвітки:	до 30 метрів
Розміри:	72x154 мм
Вага:	400 грам
IP-адреса за замовчуванням	192.168.1.168
Порти	80, 9988
Логін/пароль за замовчуванням	admin/123456
Підключення по RTSP	rtsp://192.168.1.168:554/ch01/0 (0- основний потік)