

IP-камера Tyto IPC 8FSY-360-W-5 (панорамна) (1.1мм / 360)

Знято з виробництва



Виробник:	Tyto
Вага (брутто):	0.5 кг
Тип корпусу:	Панорамний (Fisheye)
Встановлення:	Зовнішня
Відео кодек:	H.265+, H.265, H.264+, H.264,
Роздільна здатність:	8 МП (4K)
Чутливість (колір):	0.001-0.009
Тип об'єктива:	Риб'яче око (FishEye)
Кут огляду по гориз.:	360° (риб'яче око)
Підсвічування:	
Живлення:	DC 12V/POE (802.3af)
Особливості:	Запис на SD карту, , Аудіо вхід / вихід, Тривожний вхід/вихід (I/O)
Гарантія:	12 місяців

Опис

Панорамна IP - камера Tyto IPC 8FSY-360-W-5 формує відео з роздільною здатністю до 3000x3000 (8МП), що дозволяє отримувати високу деталізацію зображення і максимальний кут огляду завдяки об'єктиву з фокусною відстанню 2.0 мм. Модель призначена для установки як усередині приміщень.

Камеру зручно використовувати для організації панорамного відеоспостереження в:

- конференц-залах,
- під'їздах,

- невеликих кімнат.

Сучасний і естетичний дизайн пристрою зможе легко вписатися в будь-який інтер'єр. Камера призначена для стельового і настінного монтажу. Можливість установки SD карти дозволяє здійснювати резервну відеозапис при втраті зв'язку по мережі, а так само встановити запис при спрацьовуванні детектора руху або за розкладом.

Особливості панорамної IP-камера Tyto IPC 8FSY-360-W-5:

- Широкий кут огляду 360
- Монтаж: стіна, стеля
- Кілька режимів переглядів
- Сучасний дизайн
- Наявність аудіо входу / виходу
- Наявність тривожного входу / виходу
- Наявність слота під SD карту
- Підтримка високоефективного кодера H.265
- Підтримка живлення PoE

Розшифрування маркування IPC камер:



Характеристики

Сенсор:	1/1.7" Progressive CMOS
Мінімальне освітлення:	0.01Лк; 0 з ІЧ
Електронний затвор:	1/5 s ~ 1/20,000 сек
Повільний затвор:	Підтримується
Фокусна відстань:	2.0 мм
LED підсвітка:	3 x SMD LED
Динамічний діапазон:	Цифровий - WDR
Придушення шумів:	2D/3D DNR
Компресія відео:	H. 264/H. 265
Максимальний бітрейт:	16 Мб/с
Максимальна роздільна здатність:	8MP (3000*3000 пк)
Роздільна здатність, що підтримуються(PAL):	Основний потік: - 3000*3000 @ макс 15 fps, 2560*2560, 2160*2160, 1520*1520, 1080*1080, 720*720 @ макс 25 fps Вторинний потік: - 1080*1080, 720*720, 480*480, 240*240 @ макс 25 fps Мобільний потік: - 480*480, 240*240 @ макс 25 fps
Налаштування зображення:	Режим повороту, Насиченість, Яскравість, Регулювання контрастності
Перемикання режиму день/ніч:	автоматично / за розкладом
Тривожний вхід/вихід:	Є
Мережеві протоколи:	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Безпека:	мультипоточність, heartbeat, захист пароля, приватна зона, фільтрація IP адрес
Сумісність зі стандартами:	2.6 ONVIF, RTSP
Мережевий інтерфейс:	1 RJ45 10M / 100M Ethernet
Кнопка скидання налаштувань:	Є
Підтримка PoE:	Є
Підтримка SD карти:	Є
Аудіо вхід/вихід:	Є
Матеріал корпусу:	Метал
Умови експлуатації:	-20 °C ~ 60 °C, вологість 95% або менше
Напруга:	12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)
Енергоспоживання:	Мах. 6 Вт (Мах. 9 Вт при ІЧ увімк.)
Ступінь захисту корпусу:	IP64
Дальність ІЧ підсвітки:	5 м

Розміри:	120x55 мм
Вага:	400 грам
IP-адреса за замовчуванням:	192.168.1.168
Порти(WEB/порт даних/RTSP):	80/9988/554
Логін/пароль за замовчуванням:	admin/123456