

IP Відеокамера Ubiquiti UniFi Video Camera G3 Micro (UVC-G3-MICRO)



Виробник:	Ubiquiti
Вага (брутто):	1.412 кг
Гарантія:	12 місяців

Опис

Мережева відеокамера з ширококутним об'єктивом і якістю запису 1080p. Вбудована ІЧ-підсвічування і механічно перемикається ІК-фільтр. Двохдіапазонний Wi-Fi (2.4ГГц і 5 ГГц). Вбудовані динамік і мікрофон для двостороннього зв'язку.

Зручне програмне забезпечення

- Оновлене ПЗ надає широкі можливості і інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, а також є абсолютно безкоштовним!
- Проста установка за принципом Plug-and-Play: камери визначаються системою автоматично, а їх настройка проводиться швидко і просто - централізовано через фірмове ПО, що дозволяє легко конфігурувати камери, зробити перезавантаження, оновити прошивку.
- Багатофункціональний користувацький інтерфейс: доступний через Ваш веб-браузер, інтерфейс програмного комплексу був розроблений для легкої роботи з великою кількістю функцій, такими як деталізовані статистичні звіти, режим множинного перегляду (відео відразу з декількох камер), різноманітні настройки камер, розширена аналітика і настроюється запис по яких-небудь подій (умовам).
- Підтримка мобільних пристроїв: веб-інтерфейс системи відмінно працює на пристроях під контролем iOS і Android, зміна налаштувань камер можна виробляти без стаціонарного комп'ютера. Так само є спеціальне зручне додаток UniFi video під IOS.

Провести установку камери можна декількома способами:

- за допомогою магнітної майданчика на металеву поверхню;
- за допомогою двосторонньої липкої стрічки;
- за допомогою гвинтів;

- за допомогою підставки.

Живлення камери здійснюється через блок живлення за технологією Passive PoE 24V або за технологією 802.3af від PoE комутатора через інжектор.

Характеристики

Тип об'єктива	Фіксований
Фокусна відстань, f	2.7 мм
Тип відеосенсор	1/3 "CMOS
Дозвіл відеосенсор	4 Мп
Підтримуваний дозвіл	1920x1080
Стандарт стиснення	H.264
Стандарт передачі даних	802.11a / b / g / n
POE	Так
Мікрофон	Так
Wi-Fi	Так
ІК-фільтр	Так
ІК підсвічування	Так
Кількість в упаковці, шт	1
Електроживлення	24V, 0.5A Passive PoE
Матеріал корпусу	Пластик
Розміри без упаковки, мм	51.38 x 41.97
Робоча температура, ° C	від 0 до +35
Вага в упаковці, г	200