

# Абонентський коаксіальний кабель DCG RG-6

Хіт



|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Виробник:                         | <a href="#">DCG</a>                              |
| Тип:                              | <a href="#">Абонентський</a>                     |
| Рекомендована сфера використання: | <a href="#">Кабельне, ефірне, супутникове ТБ</a> |
| Хвильовий опір, Ом:               | <a href="#">75</a>                               |
| Центральний провідник:            | <a href="#">Біметалічний (CCS)</a>               |
| Кількість екранів:                | <a href="#">2</a>                                |
| Силовий елемент:                  | <a href="#">Немає</a>                            |
| Додаткові провідники:             | <a href="#">Немає</a>                            |
| Вологозахисний наповнювач:        | <a href="#">Немає</a>                            |
| Оболонка:                         | <a href="#">Полівінілхлорид (PVC)</a>            |
| Гарантія:                         | <a href="#">12 місяців</a>                       |

## Опис

## Застосування:

Кабелі 6-ї серії DCG RG-6 з хвильовим опором 75 Ом призначені для передачі аналогових і цифрових сигналів в розподільних мережах кабельного, супутникового і ефірного телебачення, в тому числі з використанням DOCSIS 2.0 або DOCSIS 3.0, підключення систем відеоспостереження, підключення ефірних телевізійних і супутникових антен.

Основні місця прокладки кабелю DCG RG-6 – у приміщеннях квартир, приватних будинків, офісів, в стояках і між стояками будинків, в підвалах, на горищах, зовнішня прокладка по стінах і на дахах будівель.

## Конструкція:

Сталева, плакована міддю центральна жила, фізично спінений поліетиленовий діелектрик, двошаровий екран з алюмінієвої фольги і оплітки 32% заповнення, полівінілхлоридна оболонка

чорного (RG-6 black DCG) або білого (RG-6 white DCG) кольору.

## **Упаковка**

DCG RG-6 постачається в компактних і зручних для невеликих інсталяцій бухтах по 100м.