

Абонентський коаксіальний кабель FinMark F5967BV-2x0.75 POWER з додатковими струмоведучими провідниками



Виробник:	FinMark
Тип:	Абонентський, із додатковими провідниками
Рекомендована сфера використання:	Відеонагляд
Хвильовий опір, Ом:	75
Центральний провідник:	Біметалічний (CCS)
Кількість екранів:	2
Силовий елемент:	Немає
Додаткові провідники:	Так
Вологозахисний наповнювач:	Немає
Оболонка:	Полівінілхлорид (PVC)
Гарантія:	12 місяців

Опис

Застосування:

Коаксіальні кабелі FinMark 59-й серії з додатковими мідними провідниками широко застосовуються у таких інсталяціях:

- Системи кабельного телебачення, для подачі дистанційного живлення на вузли, локальне підключення яких неможливе або сильно ускладнене;
- Системи відеоспостереження, для подачі живлення безпосередньо на камери спостереження, віддалені ТВ модулятори, підсилювачі і т.д.

Кабель FinMark F5967BV-2x0.75 POWER має менший діаметр у порівнянні з аналогічними кабелями 6-ї серії, що може бути перевагою в умовах обмеженого простору.

Основні місця прокладки кабелю FinMark F5967BV-2x0.75 POWER – у приміщеннях квартир, приватних будинків, офісів, в стояках і між стояками будинків, в підвалах, на горищах, зовнішня прокладка по стінах і на дахах будівель.

Конструкція:

Кабель в розрізі має вигляд «вісімки» із зовнішньою оболонкою з полівінілхлоридного пластикату. Одна його частина складається з плакованого міддю сталевого центрального провідника, фізично спіненого поліетиленового діелектрика, двошарового екрану з алюмінієвої фольги, оплітки 67% заповнення. Інша його частина містить два мідних провідники у ПВХ ізоляції. У разі необхідності частина кабелю з додатковими провідниками може бути легко відокремлена від загальної конструкції. Для спрощення ідентифікації оболонка додаткових провідників забарвлена у різний колір (червоний і чорний). З метою зручності обробки кабелю передбачена спеціальна нитка для поздовжнього розриву оболонки. Доступний кабель F 5967BV black-2x0.75power FinMark з чорним і F 5967BV white-2x0.75power FinMark з білим кольором зовнішньої оболонки.

Позначення кабелю типу RG59 + 2 * 0,75, RG59 з живленням

Серед пропозицій від різних виробників досить часто можна зустріти маркування коаксіальних кабелів RG59 або RG59 зі стандартною опліткою.

Подібне маркування вперше почало застосовуватися ще в середині XX століття для кабелів різного призначення. Позначення кабелів типу RG стало широко поширеним, тому іноді використовується і зараз, хоча такий принцип вже недостатньо точно описує особливості і характеристики всіх доступних на ринку моделей кабелю.

Якщо вам потрібно коаксіальний кабель типу RG-59 с мідними додатковими провідниками (RG-59 з живленням), рекомендуємо звернути увагу на сучасну модель FinMark F5967BV-2x0.75 POWER.

Якщо ж вам не вдається самостійно знайти кабель з необхідними параметрами, задайте питання через [форму](#) на сайті або зверніться до вашого [менеджера](#) компанії DEPS - ми постараємося підібрати оптимальний варіант протягом найкоротшого часу.

Упаковка

Для зручності транспортування, зберігання і монтажу кабель FinMark F5967BV-2x0.75 POWER поставляється бухтами по 50 м, 100 м і котушками по 305 м.

Характеристики

Центральний провідник	Матеріал		Суцільний сталевий, плакований міддю
	Ø	мм	0.81±0.1
Діелектрик	Матеріал		Фізично спінений поліетилен
	Ø	мм	3.66±0.05
Екран	1-й екран		100% ламінована алюмінієва стрічка, приклеєна до діелектрика
	2-й екран		67% оплітка з алюмінієвого дроту
	3-й екран		-
	4-й екран		-
Наповнювач	Матеріал		-
Оболонка	Матеріал		Полівінілхлорид
	Ø	мм	6.0×11.0 (±0.2)
	Колір		Білий (W) / Чорний (B)
Ізольовані провідники	Тип		Два мідних провідники
	Діаметр		0.75 (7×0.25) мм
	Опір		5±0.2 Ом/100 м
	Діелектрик		Полівінілхлорид
	Діаметр		1.65±0.05 мм
Силовий елемент	Матеріал		-
	Конструкція		-
	Діаметр	мм	-
	Оболонка		-
	Мінімальна зусилля на розрив	Н	-
Максимальне загасання (при 20 ° C)	5 МГц	дБ/100м	4,71
	55 МГц	дБ/100м	6,73
	210 МГц	дБ/100м	12,47
	300 МГц	дБ/100м	14,60
	400 МГц	дБ/100м	16,73
	500 МГц	дБ/100м	18,70
	750 МГц	дБ/100м	22,87
	870 МГц	дБ/100м	24,85
	1000 МГц	дБ/100м	26,64
Номінальний хвильовий опір		Ом	75±3
Погонна ємність		пФ/м	53
Номінальна швидкість поширення сигналу		%	85
Загасання неузгодженості		дБ	20
Мінімальний радіус вигину			10 × діаметр кабелю
Температура експлуатації		°C	-30°C - +70°C
Типи упаковки			Котушка, картонна коробка, палета

Розміри катушки	Діаметр x Висота	мм	- / 300×265
Довжина кабелю в упаковці		м	50 / 100 / 305